











Ἰ ἄβóεῖò óáð ἄβῖάέ Ἰðῖεῖῖò ðñῖð ÷ñḐóç.

## 4 Ἠέεἰò éáéòῖñḗḐḗò ἰὰ òῖò ἄβóεῖò

### 4.1 ḐñῖòéΨóῖῖóáð swap.

Ἐἄεḗð Ἰῖά óýóçῖḗ ἄðḗéðḗḐḗḗḗ, ç ἰῖḐḗç ḗéḗ ἰḗḗḗḗḗḗḗ swap ḗḐḗḗḗ ḗḗḗ éḗé ðḗῖ ἄðéóḗéðééḐ. Ḑḗñḗḗ ḑῖò ðῖ ἰḗ ḑñῖóðḗḗḗ swap óḗ Ἰῖḗḗ ðḑḐḗ ÷ῖῖḗ ἄβóεῖ ἄβῖάέ ðñḗḗñḐ ḗḗḗḗḗ, Ἰῖḗḗ éḗéῖḗḗḗḗ ἄβóεῖò ἰðῖḗḗ ἰḗ ἰñῖḗḑῖéçḗḗ Ἰóóé ḑóðḗ ἰḗ ḑḗḗḗ ÷ḗé ðῖ ἄðéðḗḗḗ swap ḑῖò óáð éḗḐḗḗ.

Ἄέḗ ἰḗ ḑñῖòéΨóḗḗ swap éḗḗðð ḗḐḗḗḗ Ἰῖḗ ἄβóεῖ ðῖò óýóçῖḗ:

1. Ἐḗḗðð éḗḗḗḗ ðῖ ἄβóεῖ (partitioning) ἄéḗḐῖḗ ðῖ disklabel éḗé ἰñḐóðḗ ÷ḗñḗ ḗéḗ swap óḗῖ éñḗḐḗ (partition) ‘b’ éḗé ḗḐḗḗ ðῖḗ ḑðḗḗḗḗ ÷ḗñḗ óḗ éḐḑḗḗ Ḑḗḗḗ éñḗḐḗ, ḑ.÷. óḗῖ ‘a’ Ḑ óḗῖ ‘e’. Ὀῖ ἰΨḗḗḗð ḑῖò ἄβῖḗḗḗ ἄβῖάέ óḗ blocks ðḗῖ 512 bytes.
2. Ḑóḗḗ éḐḗḗḗ newfs óḗῖ ἄβóεῖ, Ἰçῖ ðῖ éḐḗḗḗ óḗῖ éñḗḐḗ ‘c’. Ἀῖḗḗḗḗ, éḐḗḗḗ ðῖ ἰḗḗḗ óḗῖ éñḗḐḗ ḑῖò ḗḗḗ ἄβῖάέ swap.
3. ḐñῖòéΨóḗḗ óḗῖ /etc/fstab ḗḗ ḑḗḗḗḐḗ:

```
/dev/ad0b                                none                                swap                                sw 0 0
```

ἌéḗḐῖḗ ðῖ /dev/ad0b óḗῖ ḗḗḗḗ ḑçð éḗéῖḗḗḗḗ óáð óðóéḗðð.

4. Ἄέḗ ἰḗ ἰḗḗḗḗḗḗḗḗ Ḑḗḗḗ ðῖ ἰḗḗḗ swap ÷ñçóéῖḗḗḗḗḗ ḑçῖ ἰḗḗḗḗ swap on

```
# swapon /dev/da0b
swapon:  added /dev/da0b as swap space
```

### 4.2 Ἀῖḗḗḗḗḗḗḗḗ ḗḗ ḑḗḗḗḗ ÷ḗḗḗḗ ἄβóéḗḗ

Ἄðḗ ḗῖḗ: Renaud Waldura (<renaud@softway.com>)

Ἄέḗ ἰḗ ἰḗḗḗḗḗḗḗ ḗñ ÷ḗḗ ἄðḗ ḗῖḗ ḗñ ÷éḗḗ óáð ἄβóεῖ ḗḗ Ἰῖḗḗ éḗéῖḗḗḗḗ, éḐḗḗḗ:

```
# mount /dev/ad2 /mnt
# pax -r -w -p e /usr/home /mnt
# umount /mnt
# rm -rf /usr/home/*
# mount /dev/ad2 /usr/home
```

### 4.3 Ὁμοειδὴ ἀντιγραφή ἀποθετήριου καὶ οἱ CCD

Ἄδριανός: Stan Brown (<stanb@awod.com>)

Ἐν τῷ Concatenated Disk Driver, ἡ ἀντιγραφή CCD, ἡ ἀντιγραφή τῆς ἑξῆς ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου.

Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου CCD ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου.

Ὁμοειδὴ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου 4.2BSD. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου.

```
#          size      offset      fstype      [fsize bsize bps/cpg]
c: 60074784          0      unused          0          0          0 # (Cyl.          0 - 59597)
```

Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου.

```
#          size      offset      fstype      [fsize bsize bps/cpg]
c: 60074784          0      unused          0          0          0 # (Cyl.          0 - 59597)
e: 60074784          0      4.2BSD          0          0          0 # (Cyl.          0 - 59597)
```

Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου.

```
# cd /dev ; sh MAKEDEV ccd0

# disklabel -r -w da0 auto
# disklabel -r -w da1 auto
# disklabel -r -w da2 auto

# disklabel -e da0
# disklabel -e da1
# disklabel -e da2

# ccdconfig ccd0 273 0 /dev/da0e /dev/dale /dev/da2e

# newfs /dev/ccd0c
```

Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου.

Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου.

Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου. Ἡ ἀντιγραφή ἀποθετήριου ἀεὶ ἔχει ἰσχύος ἀντιγραφῆς ἀποθετήριου.

