

Íäçäüò ÄñPäïñçò ÅêêBíçóçò ôïö FreeBSD ãéá × ñPóôåò Linux®

John Ferrell

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/linux-users/article.sgml,v 1.4 2009/10/08
21:01:16 keramida Exp \$

ĐíåõìåôééÜ Äéêáéþiaôá © 2008 Ç lïÜääá Ôåêìçñßùóçò ôïö FreeBSD

Ôi FreeBSD åßíáé Ýia êáôï ÷ õñùìÝii àìðiñéêü óýìâiïï öïö FreeBSD Foundation.

Ôi Linux åßíáé Ýia êáôï ÷ õñùìÝia àìðiñéêü óýìâiïï öïö Linus Torvalds óóéò ÇiùiÝia ðiêéôåßåò.
Ié èÝia ò Intel, Celeron, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium, êáé Xeon åßíáé àìðiñéêÜ óýìâiïäá þ
êáôï ÷ õñùìÝia àìðiñéêÜ óýìâiïäá ôçò Intel Corporation éáé ôúi èòååóñéêþí ôçò óóéò ÇiùiÝia ðiêéôåßåò
êáé óå Üëéåò ÷ þñåò.

Ié èÝia ò Red Hat, êáé RPM åßíáé àìðiñéêÜ óýìâiïäá þ êáôï ÷ õñùìÝia àìðiñéêÜ óýìâiïäá ôçò
Red Hat, Inc. óóéò ÇiùiÝia ðiêéôåßåò êáé óå Üëéåò ÷ þñåò.

C èÝic UNIX åßíáé êáôï ÷ õñùìÝii àìðiñéêü óýìâiïï öïö Open Group óóéò ÇiùiÝia ðiêéôåßåò êáé óå
Üëéåò ÷ þñåò.

ĐiêéYò áðü óéò èÝia ò öñÜoåéò Ié ìðiñåò ÷ ñçóéiïðiïýiðiáé áðü ôïö èáoåóéååóôYò þ õïö
ðùéçôYò ôïö ãéá íá äéâéñßiñi ôá ðñiúüiôá ôïö èåùññiýiðiáé àìðiñéêÜ óýìâiïäá. ¼ðiö áðôYò
äìöáíßæiïðiáé óå áðöü ôï êåßiäï ëáé ãéá üöåò áðü áðôYò ãiùñßæåé ç lïÜääá ÁíÜðoõiçò ôïö FreeBSD üöé
åßíáé ðéèáíüí íá åßíáé àìðiñéêÜ óýìâiïäá, èá äåßôå Ýia áðü ôá óýìâiïäá: “™” þ “®”.

Ôi êåßìåñi áðöü Ý ÷ áé óéïðü íá ãïçëþoåé óóç ãñPäïñç åññéåßùóç ÷ ñçóôþí Linux® ïÝóïö / ðñi ÷ ùñçìÝii ð
åðéðYäiñ iå ôéò åáðééëYò Ýiñéåò ôïö FreeBSD

Đßíáêáò Đåñéå ÷ ïÝíùí

1 ÅéóáãùäP	1
2 Èåëýöç: Äåí õðÜñ ÷ áé Bash;	2
3 ĐáéYò áéé Ports: ĐñiøéYòñåò ëïäéóïéü óóï FreeBSD	2
4 ÅêêBíçóçò ôïö ÓðóôPìáòiò: Điñ åßíáé ôá run-levels;	4
5 Ñýèiéóç Äéêôýiö	5
6 Firewall	6
7 Áíáâáèiñiðiáò ôï FreeBSD	7
8 procfs: ĐåñáòÝii áëëÜ ü ÷ é lå ÷ áóïÝii	7
9 ÓðíçëéòÝia ò ÅíóïëYò	8
10 ÓðiðåñÜòiáôá	9

1 ÅéóáãùãÞ

Ôi êabiañi áodùu ôiñibæäé ôedo äeaöiñ Yò iådaiý ôi FreeBSD éae ôi Linux þóôå iÝóie P ðñi ÷ùñçìÝiié ÷ñþóôåò ôi FreeBSD íá ðiñiýí ãñþaïñá íá ðñioáññiôiýí ôoéo áaóéê Yò Ýiñieåò ôi FreeBSD. Ðñüëåéðåé ãea iéa ôa ÷iéêþ åeoáñùþ ôi FreeBSD, êae ãai èa áiaóanëiýiå ôa ôo ÷ui “oeëiñiøeë Yò” äeaöiñ Yò iådaiý ôuì ayí ôoôocí Üðuì.

Ôi êabiañí áðóöü ððièÝóåé üiôé Ý÷åðå Þäç åâêáðåóðÞóåé ôi FreeBSD. Áí åáí Ý÷åðå åâêáðåóðÞóåé ôi FreeBSD þ÷ñâéÜæåðôå åïÞeåéá íå ôçí äéåäéåðßå åâêáðÜóðåóçò ôiõ, ðáñáêáëýìå íá äéåáÜóðåôå ôi êåöÜéåéí Åâéåééóðþiôåô ôi FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/install.html) óóï Áå÷åéñßæí ôiõ FreeBSD.

2 Êåëýöç: Äåí õðÜñ÷åé Bash;

¼óíé Ýñ÷ííóáé áðü ôí Linux óó÷íÜ åâðëÞóóííóáé üðóá áíáéäéýðòííü ôí Bash äáí åßíáé ôí ðñíåðéëääíÝñ êÝëööíò ôóí FreeBSD. Óóçí ðñááíåôéëüòçóá, ôí **Bash** äáí ððÜñ÷åé êáí ôóçí åáóééþ äéáñíþ ôíó FreeBSD. Áíòßéåðá, ôí FreeBSD ÷ñçóéíïðíéåß ôí tcsh(1) ùò ôí ðñíåðéëääíÝñ êÝëööíò. Ôí **Bash** èáéþò êáé Üëëá èåéýöç ðïò ßóùò ðÝëåðóå íá åæéóåôóÞóåðå, åßíáé åééäÝóéíå ôóç Óóéëíþ ÐáéÝóùí åéá Ports (article.html#SOFTWARE) ôíó FreeBSD.

ÁÍ ááéâáðåóðÞóåðå áæáóïññåðééÜ êåééýöç, lðiññåßðå íá ÷ñçöéíïðíéÞóåðå óçí áîòïëP chsh(1) áéá íá áëëÜññåðå ôí ðñiåðééååí Ýíí êÝëööïò êÜðíéïò ÷ñÞóôç. Óáð óoíéóðíýå ùóðüöí íá áöÞóåðå ôí êÝëööïò ôïð root óôí ðñiåðééååí Ýíí. Í èüäiò áéá áðôü áßíáé üðé ôá êåééýöç ðïð ååí ðåññééååí Üññíðåé óðçí áåðééÜ áæáíñP ôïð FreeBSD, áåéåéßóðåíðåé óðçí ðïðééåðßá /usr/local/bin P /usr/bin. Ôá ðåñßðòðùóç ðñiäéÞíàðïò, áßíáé ðééåñúí ôá óððóðÞååðå áñ ÷åßùí üðïð åñßóðéiiðåé ôá /usr/local/bin êåé /usr/bin íá icí iðñiñýí íá ðñiñóåñðcèéýí. Óðçí ðåñßðòðùóç áððb, i root ååí èá áß ÷ á ðññóåðåóç óðî ðñiñåðééååí Ýíí ôïð êÝëööïò, åìðíäßæíïðå Ýðóéé êåé ôçí åßðòïäü ôïð óôí óýðóçíå. Áéá ôí èüäi áðôü, ôðÜñ ÷ áéé Ýíàð ååýðåñò ëëåññéåðüò iññéïò iå ôíí root, i toor, i iðñßiò áçíéiññåßðèçéå áåéééÜ áéá íá ÷ñçöéíïðíéååí ßðåé áåéåñðåé iå êÜðíéï Üeëí êÝëööïò. Ååßðå ðéò Óð ÷íÝð ÅññùðÞóåðå Íðóåéååßðå ó ÷åðééÜ iå ôíí eïññéåðiù toor (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/security.html#TOOR-ACCOUNT).

3 ĐáêÝôá êáé Ports: ĐñïóèÝôïíôáò ëïäéóïéêü óoï FreeBSD

Åêôüö ãðû ôçí ðáñâäïóéåéï ìÝëëä äâæåô Üóóåóçò ëïæòïééï ý ïï UNIX® (éåðÝâåðïá ïï ðçãäßïõ êþäééå, åðïóïðßåóç ïï áñ-åßïõ, åðâïåññåóßá éâé íåðåññéþòôéóç), ï FreeBSD ðññóöÝñâé äýí áéùïá íåèüïïð ãéå ôçí äâæåô Üóóåóç åðåññïäþí: óá ðáéÝðå éâé óá ports. Áéå ìéå ðëÞñç ëßóðå üëùí ðùí áééåÝóéùí ðáéÝðùí éâé ports, äåßðå åäþ (<http://www.freebsd.org/ports/master-index.html>).

3.1 ĐáêÝôá

Óá ðáêÝðá áßíáé ðññ-iaðááæùòôóéíÝfåò áöáññíäÝò, eá ëÝááíå ôí áíòßóöíé÷íí æá ôí FreeBSD òúí áñ÷åßùí .deb óá óòóóßíáôá Debian/Ubuntu éáé òúí áñ÷åßùí .rpm óá óòóóßíáôá Red Hat/Fedora. Óá ðáêÝðá áâéâèßóôáíôáé ÷ñçóëíïðíéþíðåò óçí áíòëþ pkg_add(1). Áéá ðáñÜäáéáíå, ç áéüëíïðëç áíòëþ pkâéâééòÛ ôííí **Apache 2.2:**

```
# pkq add /tmp/apache-2.2.6 2.tbz
```

```
# pkg add -r apache22
```

```
* pkg_add -r apache22
```

Fetching ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-6.2-release/All/expat-2.0.0_1.tbz...
Fetching ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-6.2-release/All/perl-5.8.8_1.tbz... D
[snip]

To run apache www server from startup, add apache22_enable="YES"
in your /etc/rc.conf. Extra options can be found in startup script.

Óciàßùóç: Áí ÷ñçóéiõiéâåßôå iéá "åðßóçìç" Ýéäiöç ôiõ FreeBSD (6.2, 6.3, 7.0, êëð. ôiõ áåíéêÜ lðiñåßôå íá ååéååóåòÞóåôå áðü CD-ROM) ç åíóïeÞ pkg_add -r èá êåååÜóåé óá ðåéÝóá ôiõ öðéÜ÷ôçêái áéá áôôÞ ôç öðååéåêñéiÝíç Ýéäiöç. Óá ðåéÝóá áððÜ Bóùò åáí ðåñéÜ÷iõí ðéò ðéÝíi ðåéååðóåßåò åéäüóåéò óúí åðåññíäþí. lðiñåßôå íá ÷ñçóéiõiéâåßôå ôçí iáðååéçòÞ ðåñéÜ÷iõí PACKAGESITE áéá íá ðåñåéÜløåôå áôôÞ ôçí ðñiäðééååíÝíç öóïðåñéöñÜ. Áéá ðåñÜäåéäíá, èÝóïíåò ôçí PACKAGESITE ôðçí ôéiÞ
ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-6-stable/Latest/ èá êåååÜóååå óá ðéi ðñüóååå áåéÝóá ôiõ öðÜñ÷iõí áéá ôç óåéñÜ 6.X.

lðiñåßôå íá åéååÜóååå ðåñéóóüóåñá åéá ôéò åéäüóåéò ôiõ FreeBSD óóï Üñèñi ÅðééÝäiíåò ôç ÓùóôÞ áéá ÅóÜò, éäiöç ôiõ FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/version-guide/).

Áéá ðåñéóóüóåñå ðéçñiõiñßåò ó÷åôéêÜ iá óá ðåéÝóá, ðåñåéåëiýíå åéååÜóåå ôçí åíüöçôå 4.4 óóï Åã÷åéñßæéï ôiõ FreeBSD: [xñçóéiõiéþíåò ôi Óýóöçíá Packages](http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/packages-using.html)
(http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/packages-using.html).

3.2 Ports

Ç ååýôåñç iÝèiäiò åéá ôçí ååéååÜóååç åöäññíäþí óóï FreeBSD åßíáé ç ÓðëëiäÞ ôùí Ports. Ç ÓðëëiäÞ ôùí Ports åßíáé Ýíå ðéåßóéi ååéöiõñäéþí ðiõ aðiõååéåßôåé áðü Makefiles êáé añ÷åßá åéäöiñþí (patches) óá iðiþá Ý÷iõí åçíéiõñäçèåß åéééÜ, þóðå íá åßíáé aðiõåðÞ ç ååéååÜóååç åéÜññùí åöäññíäþí óóï FreeBSD áðü ôií ðçååßí êþæéå óiõð. ¼åáí ååéåééóÜóå Ýíå port, ôi óýóöçíá èá êåååÜóåé ôií ðçååßí êþæéå, èá åöäññùóåé üéåò ôéò áðåéöiýíåíåò åééååÝð ÷ñçóéiõiéþíåò ôå patches, èá iåðååéüñðóßåé ôií êþæéå, èáé ôÝëiò èá ååéåååóðÞóåé ôçí åöäññíäÞ. Èá åéiçíõðeÞóåé ôçí Bæéå åéååéååßå êáé åéá iðiéåæÞðiôå ôð÷ií ãiáññòþíåíá ðñiññÜññåð.

lðiñåßôå íá åñåßôå ôçí ÓðëëiäÞ ôùí Ports (ç iðiþá iññééÝð oïñÝð áíåóÝñåååé êáé ùò "äÝíññi ôùí ports"), ôóïí êåðÜëëiä /usr/ports. Áðóü åÝååéå ðñiññðiëÝååé üðé ååéååóåòÞóåå ôçí ÓðëëiäÞ ôùí Ports êåðÜ ôç åéÜñååéå ôçð ååéååÜóååçò ôiõ FreeBSD. Áí ååí ôi Ý÷åôå êÜíåé, lðiñåßôå íá ôçí ðñiøéÝóååå áðü ôi CD ååéååÜóååçò iá ôçí åíþæéå ôiõ sysinstall(8) Þ íá ôçí ååéååÜóååå áðü ôiðð ôiððçñåðçðÝð ôiõ FreeBSD ÷ñçóéiõiéþíåò ôçí åíóïeÞ csup(1) Þ ôçí åíóïeÞ portsnap(8). lðiñåßôå íá åñåßôå ååððññåßò iäçäßåò åéá ôçí ååéååÜóååç ôçò ÓðëëiäÞò ôùí Ports ôçí åíüöçôå 4.5.1 (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/ports-using.html) ôiõ åã÷åéñéäþí.

Ç ååéååÜóååç åíüò port åßíáé ååíééÜ ôüöi áðëÞ üöi ôi íá åéóÝéèååå óóïí êåðÜëëiäi ôiõ êáé íá iåééíÞóååå ôçí åéååééååßå iåðååéëþóåééçò. Óóï åéüëiõðè ðåñÜäåéäíá åßíååé ååéååÜóååç ôiõ **Apache 2.2** áðü ôçí ÓðëëiäÞ ôùí Ports:

```
# cd /usr/ports/www/apache22
# make install clean
```

Já óciáîðééü ðeäiíÝéôçíá ôçò ÷ñþóçò ports óóçí ååéååÜóååç eëäéóíéêíý åßíáé ç eéåíüöçôå ðñiøáññíäÞò ôùí åðééëiäþí ååéååÜóååçò. Áéá ðåñÜäåéäíá, üðáí ååéååéóóÜóå ôií **Apache 2.2** áðü óå ports lðiñåßôå íá iåíññðiéþóååå ôçí åðééëiäÞ **mod_Idap** èÝóïíåò áðëþò ôéiÞ óóç iåðååéçò WITH_LDAP ôiõ make(1):

```
# cd /usr/ports/www/apache22
# make WITH_LDAP="YES" install clean
```

ÄéáâÜóôå ôcí åíüôçôá 4.5 ôiõ Åã÷åéñéäßiõ ôiõ FreeBSD, ×ñçóéïïðíéþíôåò ôcí Ports Collection (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/ports-using.html), ãéá ðâñéóðüôåñåò ðëçñiöñßåò ð÷åôééÜ iå ôç ÓðëëiäP ôuí Ports.

3.3 Ports P ðáêÝôá, ôé ðñÝðåé íá ÷ñçóéïïðíéÞóù;

Óá ðáêÝôá åßíáé óðçí ðñáâiáðééüôçôá áðëþò ðñi-ìåôáâæùôðéóíÝíá ports, Üñá åßíáé ðâñéóðüôåñí èÝíá åðééiäPò áí åßíáé åðééðiçòP ç åâéâðÜóôåáç áðü ôíï ðçñâßi êþäééá P áðü Ýðíéíá åâôâæÝóéíá. ÈÚèá iÝëíäiò Ý÷åé ôá ðëåííâðôÞìáðá ôçò:

ÐáêÝôá (Ýðíéíá åâôâæÝóéíá)

- Ðéïi ãñPäiñç åâéâðÜóôåáç (ç iåôâæþòðôéóç iåäÜëùí åöáññäþí iðiñâß íá åéáñéÝóåé áñêåðP þñá).
- Ååí ÷ñâéÜæåðåé íá åâéâðÜæåðå ðùò åßíâðåé ç iåôâæþòðôéóç ôiõ eñáéðiééiy.
- Ååí ÷ñâéÜæåðåé íá åâéâðÜæåðå ðñüðééâiÝíçò èÝóçò åâéâðÜóôåáç.

Ports (ðçñâßiò êþäééáò)

- Éâéñüôçôá ðñiðáññäþò ðùí åðééiäþí åâéâðÜóôåáç. (Óá ðáêÝôá óðíPèùò iåôâæùôðæþíðåé íå ôéò ðñiâðééâiÝíåò åðééiäÝò). Iå óá ports iðiñâßò íá ðñiðáññüôåðå áéÜðiñâð åðééiäÝò, üðùò ôcí iåôâæþòðôéóç ðñüðéåðùí åñèñùíÜðùí, P áëëáâP ôçò ðñiâðééâiÝíçò èÝóçò åâéâðÜóôåáç.
- Iðiñâßò íá åÜëåðå ôéò åééÝò óáò åééâñÝò (patches) áí ôi åðééðiâßòò.

Áí åái Ý÷åôå åééâñÝò áðáéðÞóåéò, óá ðáêÝôá ðéèáñúí èá óáò åâéýþòí iéá ÷åñÜ. Áí ùôðüöi ÷ñâéÜæåðåé íá ðñiðáññüôåðå áéÜðiéâò åðééiäÝò, ôüôå ç iÝëíäiò ôúí ports åßíáé ç åâéýôâñç. (Éáé èðiçèåßòå, áí ÷ñâéÜæåðå ðñiðáññüôåð åéëëÜ ðñiðéiÜôå óá ðáêÝôá, iðiñâßò íÝóù ôçò åðééiäPò ôúí ports íá ööéÜîâðå óá åééÜ óáò ðñiðáññüôiÝíá ðáêÝôá ÷ñçóéïïðíéþíôå ôcí åíðiëP make package éáé åíôéñÜöññòò ðáêÝôá ðiõ åçíëiññâðå ðáêÝôá ðééÜ ðñiðéiÜôå óá Úëéá iç÷áÞiaðå.)

4 Åêêßíçóç ôiõ ÓðóôðÞìáðiò: Ðiõ åßíáé ôá run-levels;

Ôi Linux ÷ñçóéïïðíéâß ôi óýóôçíá åêêßíçóçò SysV, åíP ôi FreeBSD ÷ñçóéïïðíéâß ôi ðáñáâiðéâü óýóôçíá åêêßíçóçò BSD. Ôi óýóôçíá init(8) ôýðiõ BSD, åái ððÜñ÷iõí run-levels, iýôå ôi áñ÷åßi /etc/inittab. Áíôß ãéá åðôÜ, ç åêêßíçóç åéÝä÷åôåé áðü Ýíá script åêêßíçóçò, ôi rc(8). To script /etc/rc äéáâÜæåé ôi áñ÷åßi /etc/defaults/rc.conf éáé ôi áñ÷åßi /etc/rc.conf ãéá íá åâéññbóåé ðíéâò ððçñâðßòå ðñüðéåéôåé íá ïâééñPòíñ. Ié ððçñâðßòå áðü Ýíá iâééñÜíá iå ôcí åâéñYéâóç ôúí åíôðóôié÷ñí script åêêßíçóçò ðiõ åñðóêññôåé óôiðò åâðåæüññò /etc/rc.d/ éáé /usr/local/etc/rc.d/. Óá scripts áðôÜ åßíáé ðáñññíé íå ôá scripts ðiõ åñðóêññôåé óôiñ ñâðåæüññò /etc/init.d/ óá óðóôðÞìáðå Linux.

Åéáðß ôðÜñ÷iõí áyí ôiõièåðóßåò ãéá ôá scripts åêêþíçóçò ôùí ôðçñåóéþí; Ôá scripts ðiõ âñßóêiíôáé ôoií éáðÜëiäí /etc/rc.d/ åßíáé ãéá åöáññäÝð ðiõ áíþeïðí ôií "âáóéêü" óýóðçìá. (Åéá ðáñÜääéäíá, ôéð cron(8), sshd(8), syslog(3), êáé Üëeåð.) Ôá scripts ðiõ âñßóêiíôáé ôoií éáðÜëiäí /usr/local/etc/rc.d/ åßíáé ãéá åöáññäÝð ðiõ Ý÷iõí ååéåðåóðåèåß áðü ôiõð ÷ñPóôåò, üðùò ãéá ðáñÜääéäíá i Apache, ôi Squid, ê.e.ð.

Ðiæá åþíáé ç åéáöiñÜ iåðåðíý ôiõ "âáóéêü" ôððóðPiåòiò êáé ôùí åöáññäþí ÷ñPóôç; Ôí FreeBSD áíáðôýóóååáé ùò Ýíá ðëPñåò èåéòiññääéü óýóðçìá. lâ Üëeá ëüññá, i ððñPíåð, ié åéâééièþeåð ðiõ ôððóðPiåòiò, ié åáóééÝð åíôíëÝð (userland, ôá ðññäñÜññåðá üðùò ôi ls(1), cat(1), cp(1) êëð.), áíáðôýóóååé êáé åçiióéâýíñðåé iáæß, ùò óýññí. Áðôü áíáöÝñåðåé êáé ùò "âáóéêü" óýóðçìá. Ié åöáññäÝð ðiõ ååéåðëßóðåíðåé áðü ôiõð ÷ñPóôåò, äáí áíþeïðí ôií "âáóéêü" óýóðçìá, êáé ôÝðièåð åßíáé ãéá ðáñÜääéäíá i Apache, ôi X11, i Mozilla Firefox, êëð. Áðôiý ôiõ åßäiðò ié åöáññäÝð, ååíééÜ ååéåðëßóðåíðåé iá ôç ÷ñPóç ôç ððññëiðò ÐáéÝòùí êáé Ports (article.html#SOFTWARE) ôiõ FreeBSD. Åéá íá iâ÷ùñßæiðí áðü ôi ððññëiðí "âáóéêü" óýóðçìá, ié åöáññäÝð ÷ñPóðç ôðñPèùð ååéåðëßóðåíðåé ôá ôðññëåðüñðò ôiõ /usr/local/. ôóé ôá ååðåëÝóéíá ðññäñÜññåðá ôùí ÷ñçóðþí âñßóëiíðåé ôðíPèùð ôiõí éáðÜëiäí /usr/local/bin/, ôá áíðßóðié ÷á áñ÷åßá ññðéiñßóðùí ôiõð ôiõí éáðÜëiäí /usr/local/etc/, ê.i.ê.

Íé ôðçñåóßåò åíáññäðíéíýíðåé iá ôçí ðññöèþéç iéáð ååññäóþò ôýðiõ *#if iñáðçñåðþáð_enable="YES"* ôiõ áñ÷åßí /etc/rc.conf (rc.conf(5)). Ñßíðå iéá iåðéÜ ôiõ áñ÷åßí /etc/default/rc.conf åéá íá ååßóðå ôéð ôññåðééëíñÜð ôiõ ôððóðPiåòiò. Ié ññðéiñßóðåé ðiõ êÜññòiå ôiõ áñ÷åßí /etc/rc.conf ôððåñéó÷ýiõí Ýíáðé ôùí ôññåðééëíþí åðôþí. Åðþóçð, êåðÛ ôçí ååéåðÜóðåóç ôññüðåðùí åöáññäþí, ååññäéñèåßóðå üðóé åéáñÜðåðå ôçí åíðßóðié ÷ç ôåðéiçñßùñç åéá íá åññßóðå ðùð íá åíáññäðíéíþóðåðå ôð÷üí ô÷åðééÝð ôðçñåðßåð.

Ôí åéüññðøi áðüñðåðíá áðü ôi áñ÷åßí /etc/rc.conf åíáññäðíéåß ôçí ôðçñåðßá sshd(8) êáé ôií Apache 2.2. Åðþóçð êåéiñßæåé üðóé i Apache èá iâééíPóåé iá åíáññäðíéçìÝíç ôç åðíáðüñðçóá SSL.

```
# enable SSHD
sshd_enable="YES"
# enable Apache with SSL
apache22_enable="YES"
apache22_flags="-DSSL"
```

Áðü ôç ôðéáðP ðiõ iéá ôðçñåðßá åíáññäðíéçèåß ôiõ áñ÷åßí /etc/rc.conf, iðññåßóðå íá ôçí iâééíPóåðå áðåñðåðåò áðü ôç áñññiP åíðrëþí (÷ùñßò íá ÷ññéÜæåðåé íá åðáíåâééíPóåðå ôi óýóðçìá óáð):

```
# /etc/rc.d/sshd start
```

Áí iéá ôðçñåðßá äåíÝ÷åé åíáññäðíéçèåß ôiõ áñ÷åßí áðôü, iðññåßóðå íá åíáññäðÜðåðå ôçí åêêþíçóç ôçò áðü ôçí áñññiP åíðrëþí iá ôçí åðééíP forcestart:

```
# /etc/rc.d/sshd forcestart
```

5 Ñýèiéóç Äéêðýíð

5.1 ÄéåðáðÝð Äéêðýíð

Áíðß åéá ôi ååíéêü åíáññùñéóðéêü ôýðiõ ethX ðiõ ÷ñçóéiñðíéåß ôi Linux åéá ôçí åíáññùñéóç iéáð åéåðáðP åéêðýíð, ôi FreeBSD ÷ñçóéiñðíéåß ùò åíáññùñéóðéêü ôi üññíá ôiõ ðññäñÜññåðò iäþäçóçð åíðrëiðéýíåñí áðü Ýíá áñéèiü. Ç áûëiñðèç Ýíññí áðü ôçí åíðiëP ifconfig(8) ååß÷iâé áyí êÜññåðå åéêðýíð Intel® Pro 1000 (iá åíáññùñéóðéêÜ em0 and em1):

```
% ifconfig
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU>
    inet 10.10.10.100 netmask 0xffffffff broadcast 10.10.10.255
        ether 00:50:56:a7:70:b2
        media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
        status: active
em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU>
    inet 192.168.10.222 netmask 0xffffffff broadcast 192.168.10.255
        ether 00:50:56:a7:03:2b
        media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
        status: active
```

5.2 Ñõèìßóåéò Äéåöèýíóåùí IP

Ìðïñâßôå íá áíáèÝóåôå íéá äéåýèõíóç IP óå íéá äéåðåöP äééôýïõ ìå ôç ÷ñPóç ôçò åíôïëPò ifconfig(8). Äéá íá áßíåé ïüíéç ùðôüöi áðôP ç áéëäP, éáé íá ìçí ÷Üíåôåé óå êÜèå áðåíâééßíçóç, èá ðñÝðåé íá ôçí ðåñééÜâåååå óôí áñ-åßí /etc/rc.conf. Óõi áéüëïöèï ðáñÜääéäíá óáßíåôåé ç êáôá÷þñçóç ðiõ ðåñééäíåÜíåé òi üññá ôiõ ðõðíëíäéóôP (hostname), ôçí äéåýèõíóç IP, éáèPò êáé ôçí ðññäðééäíåÝíç ðýëç (defaultrouter):

```
hostname="server1.example.com"
ifconfig_em0="inet 10.10.10.100 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="10.10.10.1"
```

×ñçóéíïðíëPóôå ôçí áéüëïöèç êáôá÷þñçóç ãéá íá êáèïßóåôå üöé íéá äéåðåöP èá ëâïåÜíåé ñõèìßóåéò iÝóù DHCP:

```
hostname="server1.example.com"
ifconfig_em0="DHCP"
```

6 Firewall

Óõi Linux ÷ñçóéíïðíëåßôåé òi **IPTABLES** ôi iðíßi ðáñÝ÷åé õðçñåóßåò firewall óå åðßðåäí ðõñPíá. Óõi FreeBSD ðáñÝ÷åé åðßóçò firewall iÝóù òiõ ðõñPíá. Äéá ôçí áéñßâåéá, òi FreeBSD ðáñÝ÷åé ôñßá firewalls:

- IPFIREWALL (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/firewalls-ipfw.html)
- IPFILTER (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/firewalls-ipf.html)
- PF (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/firewalls-pf.html)

Óõi **IPFIREWALL** P **IPFW** (ç åíôïëP ÷åéñéöiý ôùí êáüüíüí òiõ **IPFW** åßíåé ç ipfw(8)) åßíåé òiõ firewall ðiõ Ý÷åé áíáðôö÷èåß êáé óðíðçñåßôåé áðü ôçí iñÜää áíÜððööçò òiõ FreeBSD. Óõi **IPFW** ìðíñåß íá óðíðåóôåß ìå ôi dumynet(4) äéá íá ðáñÝ÷åé äðíåðüöçôåò äéâïüñöùöçò ôçò êßíçóçò ðáéÝôúí (traffic shaping) êáé íá åíññéþíåé äéåöiñåðééïýò ðýðíò ðóðfåÝóåùí äéêôýïõ.

ÐáñÜääéäíá åíüò êáíüíá òiõ **IPFW** ðiõ åðéôñÝðåé åéóåñ÷üíåíá äåäïíÝíá ðññò ôçí õðçñåóßá **SSH**:

```
ipfw add allow tcp from any to me 22 in via $ext_if
```

Ôi **IPFILTER** åßíáé íéå åöáññäP firewall ðiõ áíáðôýóóåôáé åðü ôíí Darren Reed. Äáí Ý÷åé ööéá÷ôåß åéäééÜ æáá ôíí FreeBSD, êáé Ý÷åé iåôáöåñéåß êáé óå Üeeä eåéöïöñäéêÜ, óõiðåñéëåíåííÝíüí ôúí NetBSD, OpenBSD, SunOS, HP/UX, êáé Solaris.

Đáńt Ü áåéæáia áåfüö ñéáñüfia áæá öi **IPFILTER** öið áðééñ Ö ðåéé áéóññ-üñiañfia áåéññ Yíá ñöñiö ñöçí ñðçññåðßá **SSH**:

```
pass in on $ext_if proto tcp from any to any port = 22
```

Đánh Üääéäìá êáíüíá ôiõ PF ðiõ åðéôñÝðåé åéóåñ÷üíåíá äääìíÝíá ðñiò ôçí ôðçñåóßá SSH:

```
pass in on $ext_if inet proto tcp from any to ($ext_if) port 22
```

7 Áíáâáèìßæïíôáò ôï FreeBSD

ÕðÜñ÷; õði ôñâéò ìÝëïäé ãéá ôçí áíáâÜëìéóç åíúò óóôôÐiáôïò FreeBSD: ÌÝóù ôïõ ðçãåßiõ êþäééâ, ìÝóù Ýôïéüí (binary) áíáâæìßóùí, ëáé ìÝóù ôúí CD åâåéò Üóðáóçò.

Ç åäéåðÜóðåáóç iÝóù ðiõ Ðçääþiõ êþäééå áßíáé ç ðeí ðtæýðeíç, áæëÜ ðñiööÝñåé êáé ðç iåååëýðåñç äðíåðP åðåæéiþá. Ç aeåæéåðå áðòP ðåñéëåiãÜíé ôi ñðå-ñiiéöiü oïo ðiðééiy áîðéãñÜöi ðçääþiõ êþäééå ôi FreeBSD iå oïi êþäééå ôi FreeBSD ðiõ åñðåéåðåé ôoïò ãîòðçñåðçôÝò **CVS** (Concurrent Versioning System). Áðü ðç oóéæíP ðiõ ôi ðiðééü áíðåðåñäöi ðçääþiõ êþäééå áßíáé áíáíáùìÝí, iñiñåðåôå íá iåðåæëùòðåðóåðå iÝåò åðæüòåðò ðiõ ððñPíá êáé òùí åáóééþí ðñiñåñáiìÜðúi. Åéá ðåñéooüðåñå ðeçñiöiñßåò ó÷åðééÜ iå oï oyóðçìá áíáâÜeìéóçò iÝóù ðçääþiõ êþäééå, ååßåð oï êåöÜeáéí ÅíçíÝñuóç éåé ÁíáâÜeìéóç

(http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/updating-upgrading.html) óði Åñ÷åéñßäéí óið FreeBSD.

Í é Ýðíeiðið (binary) áíáâáæìþóåéð, áßíáé ðáññüìíéðo íà ôç ÷ñÞóç ôçò áíðíëÞò yum apt-get æáó ðíçí áíáâÜëíéóç áíúð óðóðÞiaóðið Linux. Ç áíðíëÞ freebsd-update(8) èá éáðåâÜóåé ôéð áíáâáæìþóåéð êáé èá ôéð áâðáâóðÞóåé. Íðiñâßóå íá êáéïñþóåðå ðíçí áðóðüíáôç, áíÜ ðáéðÜ æéáðÞiaóâ åêð Ýðíæóç ôçò, íã ôç ÷ñÞóç öið cron(8).

Óciáßbuóć: Áí ðöñüéåéôáé íá ÷ñçóéíïðíéÞóåôå ôi cron(8) áéá ðöñïñáìíäóéóíÝíäò áíåâáèíßóåéò, áâåâáéùèåßóå üöé ÷ñçóéíïðíéåßóå ôíç áîôíëP freebsd-update cron ôóï áñ-÷åßí crontab(1) áéá íá åéá ÷éóöïðíéçèåß ç ðöñéáíüöçôá íá åßíäóáé áíáíÝúóć ôíç Bæáá óóéäP áðü Ýíä íaðÜëí áñééù íç: áíçíÜöùí.

```
0 3 * * * root /usr/sbin/freebsd-update cron
```

Ç ôåëåôôåáßá åðéëïäÞ áíáåÜèíéóçò, ïÝóù ôúí CD ååéåôÜóôåóçò, åßíáé áñêåôÜ íåéÜèåñç. Áðëþò åêééíÞóôå áðü ôí CD ååéåôÜóôåóçò êáé åðéëÝîòå ôçí áíóßôöíé-ç åðéëïäÞ áíáåÜèíéóçò (upgrade).

8 procfs: ĐåñáóìÝí áëëÜ ü÷é lå÷áóìÝí

Óði Linux, éa ÷ñáéáóôåß íá äåßôå ôi /proc/sys/net/ipv4/ip_forward áéá íá êáèïñþóåôå áí åßíáé áíãñäïðíéci Ýíç c ðñíþècôc IP (IP forwarding). Óði FreeBSD èa ðñÝðåé íá ÷ñcóëiðíëþóåôå ôi sysctl(8) áéá íá äåßôå

áôôP êáé Üëëåò ñõèìßóåéò ôiõ óôôôPìáôïò, êáèþò ôi procfs(5) èåùñâßôáé ðáñù÷çíÝí óå ðñüööåôåò åêäüöåéò ôiõ ëæéöiõñääéïý. (Áí êáé ç áiôïëP sysctl åßíáé åðßóçò äéåéÝóéïç êáé óöi Linux).

Óõi ðáñÜääéäíá ôçò ðñïþèçóçò IP, èá ÷ñçóéiõðiéíýóáíå ôçí áêüëiõèç áiôïëP ãéá íá êáèiñßóïðiå áí ç äõíáôüöçôá áôôP åßíáé áíññäiõéçíÝíç óå Ýíá FreeBSD óýóôçìá:

```
% sysctl net.inet.ip.forwarding
net.inet.ip.forwarding: 0
```

Ç åðéëiäP -a ÷ñçóéiõðiéâßôáé ãéá íá ðÜññõíå ìéá ëßôôá íå üëëåò ôéò ñõèìßóåéò ôiõ óôôôPìáôïò:

```
% sysctl -a
kern.ostype: FreeBSD
kern.osrelease: 6.2-RELEASE-p9
kern.osrevision: 199506
kern.version: FreeBSD 6.2-RELEASE-p9 #0: Thu Nov 29 04:07:33 UTC 2007
    root@i386-builder.daemonology.net:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC

kern.maxvnodes: 17517
kern.maxproc: 1988
kern.maxfiles: 3976
kern.argmax: 262144
kern.securelevel: -1
kern.hostname: server1
kern.hostid: 0
kern.clockrate: { hz = 1000, tick = 1000, profhz = 666, stathz = 133 }
kern.posixlversion: 200112
...
```

Óçìåßùóç: ÈÜðíéåò áðü ôéò ôéÝò ðíõ äåß÷íåé ç áiôïëP sysctl åßíáé ïüíí ãéá áíÜäíùóç.

ÕðÜñ÷iõí ðåñéðôþoåéò üðiõ áðáéôåßôáé ôi procfs, üðùò ãéá ðáñÜääéäíá üôáí åêôåëåßôå ðáëéüôâñí ëiæéòiéêü, ôi iðiþi êÜíáé ÷ñPóç ôçò áiôïëPò truss(1) ãéá ôçí áíß÷íåðóç ôùí êëPóâñí óôôôPìáôïò, êáé ãéá ôçí Óðiâåôüöçôá íå ÅêôåëÝóéïá ðiõ Linux (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/linuxemu.html). (Áí êáé ç Óðiâåôüöçôá íå ÅêôåëÝóéïá ôiõ Linux ÷ñçóéiõðiéåß ôi äéüü ôçò procfs, ôi linprocfs(5)). Áí ÷ñâéÜæåôåé íá ðññóáñôPóôåå ôi procfs, iðiññâßôå íá ðññóéÝóåôå ôçí áêüëiõèç åãññäoP óõi áñ÷åßi /etc/fstab:

proc	/proc	procfs	rw, noauto	0	0
------	-------	--------	------------	---	---

Óçìåßùóç: Ç åðéëiäP noauto èá åìðiäßóåé ôçí áôôüìáôç ðññóÜñôçóç ôiõ /proc êáôÜ ôçí åêêßíçóç ôiõ óôôôPìáôïò.

ÐññóáñôPóôå êáôüüðéí ôçí procfs ÷ñçóéiõðiéþíôåò ôçí áêüëiõèç áiôïëP:

```
# mount /proc
```

9 ÓõíçèéòíÝíåò ÅíöïëÝò

9.1 Äéá÷åßñéóç ĐáêÝòùí

Åíöïëp ôiõ Linux (Red Hat/Debian)	Áíößóöié ÷ ç åíöïëp FreeBSD	Óeïðüò
yum install package / apt-get install package	pkg_add -r package	ÅâæåôÜóôåóç ðáêÝôiõ áðü
rpm -ivh package / dpkg -i package	pkg_add -v package	åðñiáêñòóíÝí ãîoðçñåôçôp
rpm -qa / dpkg -l	pkg_info	ÅâæåôÜóôåóç ðáêÝôiõ
		Ëßóôá åâæåôåôçíÝí ðáêÝôuí

9.2 Äéá÷åßñéóç ÓõóôPìáôïò

Åíöïëp Linux	Áíößóöié ÷ ç åíöïëp FreeBSD	Óeïðüò
lspci	pciconf	Ëßóôá óõéâôõí PCI
lsmod	kldstat	Ëßóôá öiñôuíÝí ñeññùíÜôuí
modprobe	kldload / kldunload	ðõñPíá
strace	truss	Öüñôuóç/Aðiöüñôuóç ñeññùíÜôuí
		ðõñPíá
		Áíß÷iâõóç êëPóåuí óõóôPìáôïò

10 ÓõìðåñÜóìáôá

Åõâæðééööïýå üôé áõõü ôiõ êâßiåíí óáô ðáñâåß÷å áñêåôÝò ðëçñiöiñßåò ãéá íá iâeééíPóåôå ìå ôi FreeBSD. Äéá ðâñéóóüôåñåò êáé ðéï êâðõiñâñåßò ðëçñiöiñßåò, ðáñâééïýå íá äéááÜóåôå ôi Åã÷åéñßäéï ôiõ FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/index.html) òi iðiþi ãðßóçò ðâñéÝ÷åé êáé ðiøeÜ ðíñâñåò ðiõ aâí êáéyöeçéáí êâeüeïõ ôiõ ðáñuí êâßiåíí.