

Opérateur REST_SPEC_TEMP

1 But

Retour de champs de résultats, sur base physique, du fréquentiel vers le temporel et inversement par transformée de Fourier rapide (FFT).

Cet opérateur permet, à partir d'un résultat d'évolution transitoire sur un système dans la base physique, d'obtenir un résultat d'évolution fréquentielle sur la même base par transformation de Fourier directe de chacune des fonctions d'évolutions transitoires en chaque point et chaque composante des champs cinématiques sélectionnés (déplacements, vitesses ou accélérations). Et réciproquement, à partir d'un résultat d'évolution fréquentielle sur un système dans la base physique, on obtient un résultat d'évolution transitoire sur la même base par transformation de Fourier inverse de chacune des fonctions d'évolutions harmoniques en chaque point et chaque composante des champs cinématiques sélectionnés.

Pour chaque évolution transformée, l'opération est analogue à celle produite par l'appel à l'opérateur CALC_FONCTION avec le mot clé FFT.

Le concept produit est un concept de type:

- `dyna_trans` si le résultat de départ transformé par FFT est de type `dyna_harmo`,
- `dyna_harmo` si le résultat de départ transformé par FFT est de type `dyna_trans`.

2 Syntaxe

```
resphy = REST_SPEC_TEMP                                [*]  
  
    ( ♦ RESULTAT = resu,                                / [dyna_trans]  
                                              / [dyna_harmo]  
      ♦ / TOUT_CHAM = 'OUI',  
      ♦ / NOM_CHAM  = | 'DEPL',  
                      | 'VITE',  
                      | 'ACCE',  
      ♦ SYMETRIE = / 'OUI',                        [DEFAULT]  
                  / 'NON',  
  
      ♦ METHODE = / 'PROL_ZERO',                    [DEFAULT]  
                  / 'TRONCATURE',  
    )  
  
Si RESULTAT de type dyna_trans alors [*] = dyna_harmo  
Si RESULTAT de type dyna_harmo alors [*] = dyna_trans
```

3 Opérandes

3.1 Opérande RESULTAT

♦ `RESULTAT = resu`

Ce mot clé permet de définir le concept à transformer par FFT directe ou inverse, qui peut être transitoire de type `dyna_trans` ou fréquentiel de type `dyna_harmo`.

3.2 Opérandes TOUT_CHAM / NOM_CHAM

◇ `/ TOUT_CHAM = 'OUI'`

Permet de transformer par FFT directe ou inverse les champs de nom symbolique `DEPL`, `VITE` et `ACCE` contenus dans le résultat sur base physique (`dyna_trans`, `dyna_harmo`).

◇ `/ NOM_CHAM = nomcha`

Liste des noms symboliques de champ que l'on souhaite transformer par FFT directe ou inverse: `'DEPL'`, `'VITE'`, `'ACCE'`.

3.3 Opérande METHODE

◇ `METHODE =`

L'algorithme FFT n'accepte en entrée qu'un signal dont le nombre d'échantillons est une puissance de 2.

La méthode `'PROL_ZERO'` (par défaut) propose de prolonger le signal d'entrée avec des zéros jusqu'à avoir un nombre total d'échantillons qui est la première puissance de 2 dont la valeur est supérieure au nombre d'échantillons initial.

La méthode `'TRONCATURE'` ne va considérer que les premiers échantillons dont le nombre total est la plus grande puissance de deux dont la valeur est inférieure au nombre initial d'échantillons.

Par exemple, sur un signal de 601 valeurs, la méthode `'PROL_ZERO'` va compléter le signal pour avoir 1024 échantillons, alors que la méthode `'TRONCATURE'` ne va considérer que les 512 premiers instants.

Si le signal d'entrée a un nombre d'échantillons qui est une puissance de 2, les deux méthodes sont bien évidemment équivalentes: on prend en compte le signal sans le modifier.

3.4 Opérande SYMETRIE

◇ `SYMETRIE =`

Mot clé qui ne s'applique que pour la transformée de Fourier inverse. Le spectre (complexe) fourni en entrée de la FFT inverse doit respecter certaines règles (en particulier pour retrouver une fonction temporelle réelle): par rapport à son point milieu, sa partie réelle doit être symétrique et sa partie imaginaire antisymétrique. En général, si ce spectre vient d'un calcul de FFT, alors ces conditions de symétrie sont respectées (sauf troncature volontaire). En revanche si l'on ne dispose que de la moitié du spectre, alors il faut le signaler à l'opérateur de calcul de FFT.

Cette information de symétrie du spectre est gérée par le mot clé `SYMETRIE`. Si le spectre est complet donc respectant les symétries, alors l'utilisateur doit spécifier `SYMETRIE = 'OUI'`. A l'opposé, si le spectre est tronqué, alors il convient de choisir `SYMETRIE = 'NON'`. Le spectre est alors symétrisé: cela entraîne une multiplication par 2 de son nombre d'échantillons et donc de sa fréquence maximale.

En conséquence, cet opérateur ne s'applique que si le résultat à transformer est une évolution fréquentielle généralisée (`harm_gene`) ou sur la base physique (`dyna_harmo`).