

Opérateur LIRE_INTE_SPEC

1 But

Lire sur un fichier externe des fonctions complexes pour créer une matrice interspectrale.

Le fichier utilisateur est codé en Ascii.

Les fonctions lues sont de type `fonction_C`.

Le concept produit est de type `table_fonction`.

2 Syntaxe

```
int      [table_fonction] = LIRE_INTE_SPEC

(
  ♦  UNITE      = / u [I]

  ◇  FORMAT     = / 'ASTER'           [DEFAULT]
                / 'IDEAS'
  ◇  FORMAT_C   = / 'REEL_IMAG'
                / 'MODULE_PHASE'      [DEFAULT]

  ◇  TITRE      = / titre             [TXM]

  ◇  NOM_PARA   = / 'DX'               [TXM]
                / 'DY'
                / 'DZ'
                / 'DRX'
                / 'DRY'
                / 'DRZ'
                / 'TEMP'
                / 'INST'
                / 'X'
                / 'Y'
                / 'Z'
                / 'EPSI'
                / 'FREQ'               [DEFAULT]
                / 'PULS'
                / 'AMOR'
                / 'ABSC'

  ◇  NOM_RESU   = / nomresu           [Kn]
                / DSP                  [DEFAULT]

  ♦  PROL_DROITE = / 'CONSTANT'
                / 'LINEAIRE'
                / 'EXCLU'

  ♦  PROL_GAUCHE = / 'CONSTANT'
                / 'LINEAIRE'
                / 'EXCLU'

  ◇  INTERPOL    = / 'NON'
                / 'LOG'
                / 'LIN'               [DEFAULT]

  ◇  INFO        = / 1
                / 2                  [DEFAULT]
)
```

3 Opérandes

3.1 Opérande UNITE

♦ UNITE = u

Numéro d'unité logique du fichier externe sur lequel la lecture est faite.

3.2 Opérande FORMAT

Définit le format de lecture :

- 'ASTER' par défaut,
- 'IDEAS' si on lit des résultats obtenu avec IDEAS

3.3 Opérande FORMAT_C

Définit le format de lecture pour des fonctions complexe s:

- 'MODULE_PHASE' par défaut,
- 'REEL_IMAG' partie réelle et partie imaginaire.

3.4 Opérande NOM_PARA

Définit le nom du paramètre de la fonction (abscisse). Par défaut on prend 'FREQ'.

3.5 Opérande NOM_RESU

Définit le nom du résultat de la fonction (ordonnée)

3.6 Opérandes PROL_DROITE / PROL_GAUCHE

♦ PROL_DROITE =

Définit le prolongement de la fonction à droite du domaine de définition de la variable.

♦ PROL_GAUCHE =

Définit le prolongement de la fonction à gauche du domaine de définition de la variable :

- 'CONSTANT'
- 'LINEAIRE' pour un prolongement le long du premier segment défini (PROL_GAUCHE) ou du dernier segment défini (PROL_DROITE).
- 'EXCLU' si l'extrapolation des valeurs en dehors du domaine de définition du paramètre est interdite.

3.7 Opérande INTERPOL

♦ INTERPOL =

- 'LOG' interpolation logarithmique entre deux valeurs du domaine de définition.
- 'LIN' interpolation linéaire entre deux valeurs du domaine de définition.

3.8 Opérande INFO

♦ INFO =


Précise les options d'impression sur le fichier MESSAGE.

- 1 impression des attributs des fonctions : nombre de points de définition, noms du paramètre et du résultat, ainsi que des options de prolongement et de vérification


-
- 2 comme 1 plus la liste des 10 premières valeurs de chaque fonction dans l'ordre croissant du paramètre

Par exemple :

- `PROL_DROITE = 'CONSTANT', PROL_GAUCHE = 'CONSTANT'`



- `PROL_DROITE = 'LINEAIRE', PROL_GAUCHE = 'EXCLU'`



4 Phase de vérification

Vérification du nombre de valeurs lues par fonctions.

Vérification du nombre de fonctions lues.

5 Table produite

Les paramètres de la table sont décrits dans le tableau ci-dessous :

PARAMETRE	TYP E	DESCRIPTION
NOM_CHAM	K16	nom du champ défini par le mot clé NOM_RESU
OPTION	K16	nom de l'option ('TOUT')
DIMENSION	I	dimension
NUME_VITE_FLUI	I	numéro d'ordre de la matrice interspectrale
VITE_FLUIDE	R	vitesse de fluide correspondante
NUME_ORDRE_I NUME_ORDRE_J	K8	Indices des numéros d'ordre <i>i</i> et <i>j</i> permettant de définir un terme de la matrice interspectrale
FONCTION	K24	nom de la fonction de réponse modale correspondant au terme de la matrice défini par NUME_ORDRE_x

6 Remarques d'utilisation

Outre le concept produit de type `table_fonction`, l'opérateur crée des concepts de type `fonction_C` associés aux fonctions définies, de la matrice interspectrale. Ces fonctions sont accessibles à l'utilisateur à l'aide de la commande `RECU_FONCTION` [U4.32.03] ou en les imprimant avec `IMPR_TABLE` [U4.91.03]. Elles seront imprimées au format `MODULE_PHASE`.

Les noms du paramètre et résultat des fonctions ont pour valeur par défaut '`FREQ`' et '`DSP`'.

6.1 Syntaxe du fichier

L'information lue sur le fichier est composée de trois parties :

- un mot clé de tête de chapitre imposé : `INTERSPECTRE`.
- le mot clé `DIM`, dimension de la matrice.
- 'n' sous-fichiers définissant 'n' fonctions complexes. Chaque sous-fichier commence par le mot clé `FONCTION_C` et se termine par `FINSF`.
- le fichier se termine obligatoirement par `FIN`.

6.2 Descripteur

6.2.1 Mot clé décrivant les caractéristiques de la matrice

- ♦ `DIM = dim`

Entier permet de définir la dimension de la matrice.

Remarque :

Le signe '=' est obligatoire.

6.2.2 Mot clé décrivant une `fonction_C`

Remarque préalable :

*'n', le nombre de fonctions à définir est égal à :
 $n = (dim * (dim + 1)) / 2$, puisque la matrice considérée est '`HERMITIENNE`'.*

Les n fonctions sont définies par leurs indices I et J dans la matrice. Seule la partie triangulaire supérieure de la matrice est définie, (indices (1,1); (1,2); (2,2); (1,3); ... (n,n)).

- ♦ `FONCTION_C`

- ♦ `I = entier` indice ligne de la fonction dans la matrice.

- ♦ `J = entier` indice colonne de la fonction dans la matrice.

- ♦ `NB_POIN =` entier nombre de points de la `FONCTION`

- ♦ `VALEUR =` $3 * NB_POIN$ réels doivent être présents. La lecture des valeurs s'effectue ligne à ligne.

Sur chaque ligne sont définies dans l'ordre suivant :

- la valeur du paramètre, la partie réelle du résultat, la partie imaginaire du résultat
(`FORMAT = 'REEL_IMAG'`),
ou
- la valeur du paramètre, le module du résultat, la phase du résultat
(`FORMAT = 'MODULE_PHASE'`)

Remarque :

| Pour le format `MODULE_PHASE` , la phase est donnée en degré.

7 Exemple

Exemple de syntaxe de fichier utilisateur :

```
INTERSPECTRE
DIM = 2
FONCTION_C
I = 1
J = 1
NB_POIN = 4
VALEUR =
      0.          10.          0.1
      10.         10.         0.1
      10.01        0.          0.
      100.         0.          0.

FINSF
FONCTION_C
I = 1
J = 2
NB_POIN = 4
VALEUR =
      0.          2.          0.5
      10.         2.          0.5
      10.01        0.          0.
      100.         0.          0.

FINSF
FONCTION_C
I = 2
J = 2
NB_POIN =4
VALEUR =
      0.          20.         0.1
      10.         20.         0.1
      10.01        0.          0.
      100.         0.          0.

FINSF
FIN
```

Exemple de syntaxe de la commande :

```
AUTOSPC=LIRE_INTE_SPEC (  UNITE=19,
                           FORMAT='MODULE_PHASE',
                           PROL_DROITE='EXCLU',
                           PROL_GAUCHE='EXCLU',
                           INTERPOL='LIN'
                           )
```