

Opérateur DYNA_SPEC_MODAL

1 But

Calculer la réponse par recombinaison modale d'une structure linéaire à une excitation aléatoire. Cette excitation est définie sous forme d'interspectres de puissance d'efforts modaux. La réponse est établie sous forme d'interspectres de puissance des déplacements généralisés.

Chaque matrice interspectrale est associée à une base modale pour laquelle la réponse est calculée. Le résultat produit est un concept de type `tabl_intsp`.

2 Syntaxe

```
tinsp [tabl_intsp] = DYNA_SPEC_MODAL (

♦  BASE_ELAS_FLUI      =  bef ,                               [melasflu]

♦  EXCIT = _F (
    ♦  INTE_SPEC_GENE  =  exc ,                               [tabl_intsp]
                                )

◇  OPTION              =  /  'TOUT'                            [DEFAULT]
                        /  'DIAG' ,

◇  TITRE               =  titre ,                               [TXM]

                                );
```

3 Opérandes

3.1 Opérande BASE_ELAS_FLUI

- BASE_ELAS_FLUI = bef
Concept de type `melasflu`, définit un ensemble de bases modales associées aux différentes vitesses d'écoulement du fluide.

3.2 Mot-clé EXCIT

- ♦ EXCIT
Mot clé facteur qui définit l'excitation.
 - ♦ INTE_SPEC_GENE = exc
Concept de type `tabl_intsp`, définit les interspectres d'excitation (efforts modaux).

3.3 Opérande OPTION

- ◇ OPTION = 'TOUT' ou 'DIAG'
Argument de type texte qui indique si l'on veut calculer tous les interspectres 'TOUT' ou les autospectres uniquement 'DIAG'. Par défaut on calcule tous les interspectres.

3.4 Opérande TITRE

- ◇ TITRE = titre
Argument de type texte définissant le titre attaché au concept `tabl_intsp` en sortie.