

Manuel d'Utilisation
Fascicule U7.0- : Echanges de données
Document : U7.04.32

Procédure IMPR_MATRICE

1 But

Imprimer sur un fichier au format IDEAS ou RESULTAT des matrices élémentaires et assemblées.

Les impressions au format RESULTAT sont surtout utiles aux développeurs du code à des fins de "débogage".

2 Syntaxe

```
IMPR_MATRICE      (  
  
    |    MATR_ELEM = _F(  
  
        # impressions sous forme d'un fichier universel IDEAS.  
        /    FORMAT      = 'IDEAS' ,                                [DEFAULT]  
            ♦    MATRICE   = mel ,                                [matr_elem_DEPL_R]  
            ◇    UNITE     = / 30 ,                                [DEFAULT]  
                                / iunit,                            [I]  
            ◇    VERSION   = 5 ,                                [DEFAULT]  
  
        # impressions dans un listing (debuggage) :  
        /    FORMAT      = 'RESULTAT' ,  
            ♦    MATRICE   = mel ,                                /    [matr_elem_*]  
                                /                                /    [vect_elem_*]  
            ◇    UNITE     = / 8 ,                                [DEFAULT]  
                                / iunit,                            [I]  
  
        # choix des mailles :  
            ♦    /    TOUT = 'OUI' ,  
                /    |    NOEUD   = l_no ,                        [l_noeud]  
                    |    GROUP_NO = l_gno ,                      [l_group_no]  
                    |    MAILLE   = l_ma ,                      [l_maille]  
                    |    GROUP_MA = l_gma ,                      [l_group_ma]  
  
            ◇    NOM_CMP = l_cmp ,                                [l_Kn]  
  
            ◇    GRAIN = / 'VALEUR' ,                                [DEFAULT]  
                        / 'NOEUD' ,  
                        / 'MAILLE' ,  
  
            ◇    NB_CHIFFRE = / 4 ,                                [DEFAULT]  
                                / nchif,                            [I]  
                                / 999 ,                            # précision max.  
  
    )
```

Titre : Procédure IMPR_MATRICE
Auteur(s) : J. PELLET

Date : 21/05/07
Clé : U7.04.32-F Page : 3/10

```
| MATR_ASSE =_F(

# impressions sous forme d'un fichier universel IDEAS.
/ FORMAT = 'IDEAS' , [DEFAULT]
  ♦ MATRICE = mat , [matr_asse_DEPL_R]
  ◇ UNITE = / 30 , [DEFAULT]
              / iunit, [I]
  ◇ VERSION = 5 , [DEFAULT]

# impressions dans un listing (debuggage) :
/ FORMAT = 'RESULTAT' ,
  ♦ MATRICE = mel , [matr_asse_*]
  ◇ UNITE = / 8 , [DEFAULT]
              / iunit, [I]

# choix des noeuds :
♦ / TOUT = 'OUI' ,
  / | NOEUD = l_no , [l_noeud]
    | GROUP_NO = l_gno , [l_group_no]
    | MAILLE = l_ma , [l_maille]
    | GROUP_MA = l_gma , [l_group_ma]
◇ OPTION= / 'SOUS_MATRICE' , [DEFAULT]
          / 'LIGNE' ,
          / 'COLONNE' ,

◇ NOM_CMP= l_cmp , [l_Kn]

◇ GRAIN = / 'VALEUR' , [DEFAULT]
          / 'NOEUD' ,

◇ NB_CHIFFRE = / 4 , [DEFAULT]
               / nchif, [I]
               / 999 , # précision max.
◇ VALE_ZERO = / 0. , [DEFAULT]
               / eps , [R]

)

)
```

3 Opérandes

3.1 Impressions sous forme d'un fichier universel IDEAS

3.1.1 Mot clé facteur MATR_ELEM

Permet de spécifier le(s) concept(s) de type `matr_elem` à imprimer ainsi que le format d'impression.

3.1.1.1 Opérande UNITE

◇ UNITE = iunit [I]
Numéro de l'unité logique associée à l'impression.

3.1.1.2 Opérande FORMAT

Format sous lequel on souhaite imprimer les données.

3.1.1.3 Opérande VERSION

◇ VERSION = 5 [DEFAULT]
Numéro de la version d'IDEAS correspondant aux format du fichier utilisé pour imprimer les données. Seule la version 5 (valeur par défaut) est supportée pour le moment.

3.1.1.4 Opérande MATRICE

◆ MATRICE = mel
Nom des matrices élémentaires (type `matr_elem_DEPL_R`) qu'on désire imprimer sur un fichier.

3.1.2 Mot clé facteur MATR_ASSE

Permet de spécifier le(s) concept(s) de type `matr_asse` à imprimer ainsi que le format d'impression.

3.1.2.1 Opérande UNITE

◇ UNITE = iunit [I]
Numéro de l'unité logique associée à l'impression.

3.1.2.2 Opérande FORMAT

◇ FORMAT = ' IDEAS ' [DEFAULT]
Format sous lequel on souhaite imprimer les données. Seul le format par défaut ' IDEAS ' est supporté pour le moment.

3.1.2.3 Opérande VERSION

◇ VERSION = 5 [DEFAULT]
Numéro de la version d'IDEAS correspondant aux format du fichier utilisé pour imprimer les données. Seule la version 5 (valeur par défaut) est supportée pour le moment.

3.1.2.4 Opérande MATRICE

♦ MATRICE = mel

Nom de la matrice assemblée (type matr_asse_DEPL_R) qu'on désire imprimer sur un fichier.

3.2 Impressions sur listing

3.2.1 Opérande FORMAT = 'RESULTAT'

C'est le choix du format RESULTAT qui permet d'imprimer en "clair" (sur listing) le contenu des matrices (ou vecteurs élémentaires).

3.2.2 Que peut-on imprimer ?

A priori tous les concepts de type MATR_ASSE_* sauf les MATR_ASSE_GENE ou MATR_ELEM_* ou VECT_ELEM_*

Pour les MATR_ASSE_*, on utilisera le mot clé facteur MATR_ASSE,
pour les MATR_ELEM_* (ou VECT_ELEM_*), on utilisera le mot clé facteur MATR_ELEM.

3.2.3 Opérande UNITE

♦ UNITE = iunit [I]
Numéro de l'unité logique associée à l'impression

3.2.4 Opérande MATRICE

♦ MATRICE = mat

Nom de la matrice assemblée ou élémentaire qu'on désire imprimer sur un fichier.

Remarque :

On ne peut pas imprimer les matr_asse_gene mais ce sont des objets simples (matrices pleines) pour lesquels la commande IMPR_CO est suffisante.

3.2.5 Sélectionner les mailles ou les noeuds que l'on veut imprimer

3.2.5.1 Cas des RESUELEM (matrice ou vecteur)

Choix des éléments que l'on veut imprimer :

a)	/ liste de mailles : lma	les seules mailles de lma
b)	/ TOUT= 'OUI '	toutes les mailles
c)	/ liste de noeuds : lno	toutes les mailles s'appuyant sur au moins un noeud de la liste de noeuds lno

Remarque :

La possibilité c) permet d'imprimer les matrices (ou les vecteurs) élémentaires de "Lagrange" qui contraignent un noeud physique dont on connaît le nom.

3.2.5.2 Cas des MATR_ASSE

Choix des noeuds que l'on veut imprimer :

a)	/ liste de mailles : lma	les noeuds des mailles de lma
b)	/ TOUT= 'OUI'	tous les noeuds "physiques" portant des ddls
c)	/ liste de noeuds : lno	les seuls noeuds de lno.

3.2.5.3 Mot clé OPTION

Par défaut (OPTION = 'MATRICE'), on n'imprime que les termes de la MATR_ASSE définis par la "sous" matrice correspondant au choix des noeuds que l'on vient de faire. Si l'utilisateur demande (OPTION = 'LIGNE'), on imprimera tout le contenu des lignes correspondant aux noeuds choisis, (de même pour OPTION = 'COLONNE').

3.2.6 Sélectionner les CMPS à imprimer

NOM_CMP = l_kn liste des composantes que l'on veut imprimer (par défaut : toutes).

3.2.7 Format d'impression

3.2.7.1 Généralités

Les matrices, même si elles sont symétriques, seront imprimées entièrement : ce sont des "rectangles" pleins.

NB_CHIFFRE = nchif

nchif est le nombre de décimales à écrire pour chacun des nombres flottants.

VALE_ZERO = eps

On n'imprimera que les valeurs dont la valeur absolue est supérieure à eps. Ce mot clé n'est valable que pour les MATR_ASSE, pour limiter les impressions.

3.2.7.2 Cas des RESUELEM (matr_elem ou vect_elem)

GRAIN = 'VALEUR'

on imprime une valeur par ligne de listing.

Exemple : RESUELEM (matrice) = mel MAILLE = ('M1','M2'), NOM_CMP= 'TEMP'

```

M1/NO1/'TEMP'    M1/NO1/'TEMP'    12.
M1/NO1/'TEMP'    M1/NO4/'TEMP'    12.
M1/NO1/'TEMP'    M1/NO7/'TEMP'    12.
M1/NO4/'TEMP'    M1/NO4/'TEMP'    12.
M1/NO4/'TEMP'    M1/NO7/'TEMP'    12.
...
M2/NO4/'TEMP'    M2/NO4/'TEMP'    7.
...
```

Exemple : RESUELEM (vecteur) = mel, MAILLE = 'M1', NOM_CMP= 'TEMP'

```
M1/NO1/ 'TEMP'      12.
M1/NO4/ 'TEMP'      12.
M1/NO7/ 'TEMP'      12.
```

GRAIN = 'NOEUD'

Dans ce cas, le "grain" d'impression est le noeud.

Exemple : RESUELEM (matrice) = mel, MAILLE = 'M1', NOM_CMP= ('DX', 'DZ')

M1/NO1 X NO1	DX	DZ
DX	12.	13.
DX	13.	15.

M1/NO1 X NO4	DX	DZ
DX	12.	13.
DX	13.	15.

...

GRAIN = 'MAILLE'

Dans ce cas, le "grain" d'impression est la maille.

Exemple : RESUELEM = mel, MAILLE = 'M1', NOM_CMP= ('DX', 'DZ')

M1	N1/DX	N1/DZ	N3/DX	N3/DZ	...
N1/DX	12.	13.	14.	15.	...
N1/DZ	13.	13.	14.	15.	...
N3/DX	14.	14.	14.	15.	...
...					

3.2.7.3 MATR_ASSE

Pour une MATR_ASSE, on n'imprimera que les "grains" pour lesquels au moins une valeur est non nulle (voir mot clé VALE_ZERO au paragraphe 3.2.7.1).

GRAIN = 'VALEUR'

on imprime une valeur par ligne de listing.

Exemple : MATR_ASSE=matass, NOEUD=('NO1', 'NO3', 'NO7'), NOM_CMP=('DX', 'DZ'),

OPTION = 'SOUS_MATRICE'

```
NO1/ 'DX'      NO1/ 'DX'      12.
NO1/ 'DX'      NO1/ 'DZ'      12.
NO1/ 'DX'      NO3/ 'DX'      12.
NO1/ 'DX'      NO3/ 'DZ'      12.
NO1/ 'DX'      NO7/ 'DX'      12.
NO1/ 'DX'      NO7/ 'DZ'      12.

NO3/ 'DX'      NO3/ 'DX'      12.
NO3/ 'DX'      NO3/ 'DZ'      12.
...
NO7/ 'DZ'      NO7/ 'DZ'      12.
```

Exemple : MATR_ASSE = matass , NOEUD = ('NO1'), NOM_CMP= ('DX', 'DZ'),

```

OPTION = 'COLONNE'
NO1 / 'DX'      NO1 / 'DX'      12.
NO1 / 'DX'      NO1 / 'DZ'      12.
NO1 / 'DZ'      NO1 / 'DX'      12.
NO1 / 'DZ'      NO1 / 'DZ'      12.
NO2 / 'DX'      NO1 / 'DX'      12.
NO2 / 'DX'      NO1 / 'DZ'      12.
NO2 / 'DZ'      NO1 / 'DX'      12.
NO2 / 'DZ'      NO1 / 'DZ'      12.
NO3 / 'DX'      NO1 / 'DX'      12.
NO3 / 'DX'      NO1 / 'DZ'      12.
...
NO999 / 'DZ'     NO1 / 'DX'      12.
NO999 / 'DZ'     NO1 / 'DZ'      12.

```

Exemple : MATR_ASSE = matass , NOEUD = ('NO1'), NOM_CMP= ('DX', 'DZ'),

```

OPTION = 'LIGNE'
NO1 / 'DX'      NO1 / 'DX'      12.
NO1 / 'DZ'      NO1 / 'DX'      12.
NO1 / 'DX'      NO1 / 'DZ'      12.
...
NO1 / 'DX'      NO999 / 'DZ'      12.
NO1 / 'DZ'      NO999 / 'DZ'      12.

```

GRAIN = 'NOEUD'

Dans ce cas, le "grain" d'impression est le noeud.

Exemple : MATR_ASSE= matass , NOEUD = ('NO1', 'NO3'), NOM_CMP= ('DX', 'DZ')

NO1 X NO1	DX	DZ
DX	12.	13.
DX	13.	15.

NO1 X NO3	DX	DZ
DX	12.	13.
DX	13.	15.

NO3 X NO3	DX	DZ
DX	12.	13.
DX	13.	15.

...

4 Exemples

On veut :

- 1) les matrices élémentaires correspondant aux mailles S1 et S2,
- 2) 1 tableau par maille,
- 3) 2 chiffres significatifs pour les nombres flottants,
- 4) on ne s'intéresse qu'aux composantes DY et DRX.

```
matel = CALC_MATR_ELEM( ... )  
IMPR_MATRICE (  
    MATR_ELEM = _F(  
    MATRICE = matel,  
    FORMAT = 'RESULTAT' ,  
    UNITE = 8,  
    MAILLE = ( 'S1', 'S2' ),  
    GRAIN = 'MAILLE' ,  
    NOM_CMP = ( 'DY', 'DRX' ),  
    NB_CHIFFRE = 2 ) )
```

On obtient dans le fichier RESULTAT :

! LIGREL = MO .MODELE OPTION = RIGI_MECA_GE !					
!S1	! N1/DY	! N1/DRX	! N2/DY	! N2/DRX	!
!N1/DY	! -5.3E-03	! 5.8E-02	! 5.3E-03	! 5.8E-02	!
!N1/DRX	! 5.8E-02	! -2.1E+01	! -5.8E-02	! 1.1E+01	!
!N2/DY	! 5.3E-03	! -5.8E-02	! -5.3E-03	! -5.8E-02	!
!N2/DRX	! 5.8E-02	! 1.1E+01	! -5.8E-02	! -2.1E+01	!
!S2	! N2/DY	! N2/DRX	! N3/DY	! N3/DRX	!
!N2/DY	! -5.3E-03	! 5.8E-02	! 5.3E-03	! 5.8E-02	!
!N2/DRX	! 5.8E-02	! -2.1E+01	! -5.8E-02	! 1.1E+01	!
!N3/DY	! 5.3E-03	! -5.8E-02	! -5.3E-03	! -5.8E-02	!
!N3/DRX	! 5.8E-02	! 1.1E+01	! -5.8E-02	! -2.1E+01	!

Page laissée intentionnellement blanche.