

Άέα × ñΠόοαò ÍÝìòò ôüóì óôì FreeBSD üóì êée óôì UNIX®

Annelise Anderson

andrsn@andrsn.stanford.edu

15 Αόäìγóòìò, 1997

Ôì FreeBSD άβίαέ Υία έáoì ÷ òñùìΥìí àìðìñέέü óγìàìèì òìò FreeBSD Foundation.

Íé èΥìάέò Π òñÜóάέò IBM, AIX, EtherJet, Netfinity, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, έάέ ThinkPad άβίαέ àìðìñέέÜ óγìàìèά òçò International Business Machines Corporation óέò ÇìùìΥìάò Ñìέέòάβào, Üέέàò ÷ ðñào, Π έάέ óóá àγì óáoòü ÷ ñìá.

Íé èΥìάέò Microsoft, IntelliMouse, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Media, έάέ Windows NT άβίαέ άβòά έáoì ÷ òñùìΥìά àìðìñέέÜ óγìàìèά Π àìðìñέέÜ óγìàìèά òçò Microsoft Corporation óέò ÇìùìΥìάò Ñìέέòάβào έάέ/Π óá Üέέàò ÷ ðñào.

Íé èΥìάέò Netscape έάέ Netscape Navigator άβίαέ έáoì ÷ òñùìΥìά àìðìñέέÜ óγìàìèά òçò Netscape Communications Corporation óέò Ç.Ð.Á έάέ Üέέàò ÷ ðñào.

Íé èΥìάέò Motif, OSF/1, έάέ UNIX άβίαέ έáoì ÷ òñùìΥìά àìðìñέέÜ óγìàìèά έάέ ìé èΥìάέò Π òñÜóάέò IT DialTone έάέ The Open Group άβίαέ àìðìñέέÜ óγìàìèά òìò The Open Group óέò ÇìùìΥìάò Ñìέέòάβào έάέ óá Üέέàò ÷ ðñào.

ÑìέέΥò áðü óέò èΥìάέò Π òñÜóάέò ìé ìðìβào ÷ ñçóéììðìéìγìóάέ áðü òìòò έáoáoέέáòáoóÜò Π òìòò ðùέçòÜò òìòò áέα ìá áέαέñβììóì óá ðñìüüìóá òìòò έàuññìγìóάέ àìðìñέέÜ óγìàìèά. ¼ðìò áóòÜò àìðáìβæììóάέ óá áóòü òì έάβìáìí έάέ áέα üóáo áðü áóòÜò àìüñβæάέ ç ìÜáá ÁìÜðòðìçò òìò FreeBSD üðé άβίαέ ðέέαìüì ìá άβίαέ àìðìñέέÜ óγìàìèά, έá άβòά Υία áðü óá óγìàìèά: “TM” Π “©”.

Óðã ÷ àñçòðñέα ðìò áæέáoáoòðóáoðá òì FreeBSD! ÁðòΠ ç áέóáüüãΠ άβίαέ áέα ÷ ñΠóóàò ìÝìòò ðüóì óòì FreeBSD üóì έάέ óòì Un*x—άέ áóòü ìáέérÜ ìá óá ááoééÜ. ÕðìèÝòü ìðé ÷ ñçóéììðìéάβòá òçì Ýέäìòç 2.0.5 òìò FreeBSD Π èÜðìέα ìáüòáñç, üðüò áóòÜò áέαíΥìíóάέ áðü òçì BSDì Π òì FreeBSD.org, ìðé òì óýòçìÜ óáoò (ðñìò òì ðáññì) Ý ÷ áé Ýìά έάέ ìüñ ÷ ñΠóóç έé ìðé ðέέαìüì ìá άβòáá àñέáòÜ έάέüð òçì ÷ ñΠóç ðüñ DOS/Windows© Π òìò OS/2©.

1 Óγìäáoç (Login) έάέ Αðìóγìäáoç (Logout)

Óóìáæέάβòá (üðáì áάβòá òçì ðñìòñìðΠ login:) óáì òìí ÷ ñΠóóç ðìò àçìéìòñáΠóáoðá έáoÜ òçì áæέáoÜóóáoç Π óáì root. (Ç áæέáoÜóóáoç òìò FreeBSD ðäç 8á Ý ÷ áé Ýìά éìááñέáoìü áέα òìí root. Í root ìðìñáβ ìá ðÜáé ðáíóìγ έάέ ìá èÜìáé óá ðÜìóá, áέüìç έάέ ìá óáΠóáé èÜðìέα áðáñáβòçóá àñ ÷ áβá, áé áóòü ìá άβòáá ðñìóáéðééìβ!) Óá óγìàìèά % έάέ # ðáñáéÜòü òóìàìèβæììóì òì prompt (òì áέέü óáoò ìðìñáβ ìá áέáoÝñáé), ìá òì % ìá άβίαέ áíüð áðéìγ ÷ ñΠóóç έάέ òì # ìá άβίαέ òìò root.

Άέα ìá áááβòá (έάέ ìá áάβòá Ýìά έάέíìγñéì login: prompt) àñÜðóá

exit

ùòáò òìñÝò ÷ñάέάóòáβ. Íάέ, ðáòΠόóá enter ìáòÛ òέò áíòìēÝò, έάέ ìά òòìÛóòá ùòέ òòì UNIX® òά ìέέñÛ áβíάέ áέάòìñáòέέÛ áðù òά έáòάέάβá—exit, έέ ù÷έ EXIT.

Άέά ìά έέáβóáòá òì ìç÷ÛìçìÛ óáò ãñÛøóá

/sbin/shutdown -h now

Άέά ìά òì áðáíáέέέíΠóóáòá

/sbin/shutdown -r now

P

/sbin/reboot

Ìðìñáβóá áðβóçò ìά áðáíáέέέíΠóóáòá òì ìç÷Ûìçìçì ðáòΠíóáò **Ctrl-Alt-Delete**. Άρòóá òìò έβáì ÷ñùíí áέά ìά έÛíáέ òç ãìòέάέÛ ðìò ðñÝðáέ. Áòòù áβíάέ έóìäýíáíì ìá òçì áíòìēΠ /sbin/reboot òά ðñùóóáòáò áέäùìóáέò òìò FreeBSD έάέ áβíάέ Ýíáò ðÛñá ðìēý ðέì áóóάέΠò òñùðìò, òá ò÷Ýóç ìá òì ðÛòçìá òìò reset έìòìðéíý. Άáí èÝέáòá ìά áíáάέάóòáβóá ìά òά ìáíáóòΠóóáòá ùέá, òòòòÛ;

2 ÐñìòέÝòìíóáò Ýíá Èìááñέάóìù ×ñΠóóê

Áí ááí òòέÛíáòá έáíÝíá έìááñέάóìù ÷ñΠóóç ùòáí ááέáòáóòΠóóáòá òì óýóòçìá, έάέ òβñá Ý÷áòá έÛíáέ login òáí root, ìÛέέíí áβíάέ ç έáòÛέέççç βñá ìά òòέÛíáòá Ýíá έìááñέάóìù ÷ñΠóóç ìá òçì áíòìēΠ

adduser

Òçì ðñβòç òìñÛ ðìò ÷ñçóέìðìέáβòá òçì áíòìēΠ adduser, ìðìñáβ ìά óáò ãñòΠóáέ áέá έÛðìέáò ðñìέáèìέóìÝíáò ãòέìβóáέò ðìò έá òβóáέ. Ìðìñáβ áέá ðáñÛááέáíá ìά èÝέáòá ìά áÛέáòá òìí ðñìέáèìέóìÝíí òέìέù (shell) ìά áβíάέ csh(1) áíòβ áέá sh(1), áí óáò ðñìòáβíáέ òì sh òáí ðñìέáèìέóìÝíí òέìέù. Άέέέβò ðáòΠóóá áðέÛ enter áέá ìά áá÷òáβóá έÛέá ðñìáðέέáñìÝìç òέìΠ. ÁòòÝò ìέ ðñìέáèìέóìÝíáò òέìÝò òβæìíóáέ òòì áñ÷áβì /etc/adduser.conf, ðìò ìðìñáβòá ìά òέò áέέÛíáòá áññáòáñá.

óòù ìòέ ççìέìòñááβòá Ýíá έìááñέάóìù ÷ñΠóóç ìá ùíñá jack έάέ ðέΠñáò ùíñá *Jack Benimble*. Ìñβóáò áέá òìí jack έέ Ýíá έùáέέù ÷ñΠóóç (password) áí ç áóòÛέáέá óáò áíáέáòÝñáέ (áέùíá έάέ ðáέáέÛ ðìò ðáβæìò ìá òì ðέççòñìέùáέì ìðìñáβ ìά áβíάέ áðέέβìáòìá). ìóáí óáò ãñòΠóáέ áí èÝέáòá ìά áÛέáòá òìí jack έάέ òά Ûέέáò ãÛááò (groups), ãñÛøóá wheel

Login group is "jack". Invite jack into other groups: **wheel**

Áòòù έá óáò áβóáέ òç áðíáòùòçòá ùòáí Ý÷áòá òðíááέáβ òòì óýóòçìá òáí jack έάέ ÷ñçóέìðìέáβòá òçì áíòìēΠ su(1) ìά ìðìñáβòá ìά áβíáòá root. ðóέ, ááí έá óáò ðáέñÛíáέ ðìòÝ έÛðìέìò áðáέáΠ έÛíáòá login òáí root.

Ìðìñáβòá ìά òáíáíóòΠóóáòá òçì adduser ìðìέááΠðìòá òóέáìΠ ðáòΠíóáò **Ctrl-C**, έάέ òòì òÝέìò έá Ý÷áòá ìέá áðέáέñβá ìά ááέñβìáòá òçì ççìέìòñáβá òìò ìÝìò ÷ñΠóóç P ìά áñìçέáβóá ðáòΠíóáò n. Ìέá έáέΠ έáÝá áβíάέ áðβóçò ìά òòέÛíáòá Ýíá ááýòáñì έìááñέάóìù ÷ñΠóóç, Ýòέò ðóóá ùòáí έÛíáòá áέέáÝò òά έÛðìέá áñ÷áβá ãòέìβóáòù òìò jack, ìά Ý÷áòá Ýíá έìááñέάóìù ðìò ìðìñáβòá ìά òìí ÷ñçóέìðìέΠóóáòá áýέìéá òά ðáñβðòùòç ðìò έÛòέ ðÛáέ òðñááÛ.

Άòÿ òì èÛíáðá áðòù, ÷ñçòéìðìέáβòðá òçì áíòìèΠ exit áέα íá áðέòòñÝøáðá òðì login prompt έάέ òðíáέέáβðá òáí jack. ΆáíέέÛ, áβίáέ íέá έάèΠ έáÝá íá èÛíáðá ùì òì áðíáðùí ðñέέòòùðñáð áðù òέð áìòέάέÝð òáð òáí Ýíáð áðèù ÷ñΠòçð ðì ðáí Ý ÷ áέ òçì áýíáιç—έάέ òì ñβòèì—òìò root.

Άí Ý ÷ áðá Ðαç àçìέìòñáΠòáέ Ýíá έìáñέάòìù ÷ñΠòç έάέ èÝέáðá áðòù ò ÷ñΠòçð íá ìðñáβ íá èÛíáέ su òá root, ìðñáβðá íá ìðáβðá òáí root έάέ íá áέèÛíáðá òì áñ ÷ áβì /etc/group, ðñìòèÝòìðáð òì jack òçì ðñòç áñáìΠ (òì group ìá ùñá wheel). ΆέèÛ ðñòá ðñÝðáέ íá áíáóέçèáβðá òçì ÷ñΠòç òìò vi(1), òìò áðáíáñááòð έάέÝíò—Π íá ÷ñçòéìðìέΠòáðá òì ðέí áðèù áðáíáñááòð έάέÝíò, òìò ee(1), ðìò ááέέèβòðááέ òá ðñùòááð áέäùáέð òìò FreeBSD.

Άέα íá òáΠòáðá Ýíá ÷ñΠòç, ÷ñçòéìðìέΠòá òçì áíòìèΠ rmuser.

3 ΆìέèìÛέìðáð ÆÛòìñáð ÁíòìèÝð

ÈÛðìέá òέέáìΠ ðìò έá áβòðá logged in òáí áðèù ÷ñΠòçð, øÛíðá òñέáýñù έάέ áìέèìÛòá èÛðìέáð áðù òέð áíòìèÝð ðìò έá òáð áìçèΠòì ìá áñáβðá áìΠέάέ έάέ ðέçñìòìñáð ìÝòá áðù òì βáέì òì FreeBSD.

ÐáñáέÛòù έá ááβðá èÛðìέáð áíòìèÝð έάέ òέ áððÝð èÛíðì:

id

Óáð ááβ ÷ íáέ ðìέìð áβòðá!

pwd

Óáð ááβ ÷ íáέ ðìò áβòðá—òìò òñÝ ÷ ìðá έáðÛέìáì.

ls

Άáβ ÷ íáέ òá áñ ÷ áβá ðìò ðñέÝ ÷ ìðáέ òòì òñÝ ÷ ìðá έáðÛέìáì.

ls -F

Άáβ ÷ íáέ òá áñ ÷ áβá ðìò ðñέÝ ÷ áέ ì òñÝ ÷ ìðáð έáðÛέìáì òððñìðáð ìáðÛ òì ùñá * áέα òá áέðáèÝòέìá / áέα òìò έáðáέùáìòð, έάέ @ ìáðÛ òá symbolic links.

ls -l

Òððñìέá òá áñ ÷ áβá òìò òñÝ ÷ ìðìð έáðáέùáìò ìá έáðòñÝñáέáð—ìÝááèìð, çìáññçìβá, Ûáέέáð.

ls -a

Άáβ ÷ íáέ áέðòù áðù òá έáííέέÛ áñ ÷ áβá έάέ òá èñðòÛ “dot” áñ ÷ áβá. Άí áβòðá root, òá “dot” áñ ÷ áβá òá ááβ ÷ íáέ Ýðóέ έé áέέèð, έάέ ÷ ùñβð òçì áðέέìáΠ -a.

cd

ΆέèÛáέ òìò òñÝ ÷ ìðá έáðÛέìáì. Ç áíòìèΠ cd .. áíááβíáέ òòì ðñìçáíýìáì έáðÛέìáì (òçìáέΠòá òì έáíù ìáðÛ òçì cd). Ç áíòìèΠ cd /usr/local áέèÛáέ òìò òñÝ ÷ ìðá έáðÛέìáì òá áðòùí. Ç áíòìèΠ cd ~ ðçááβíáέ òòì áñ ÷ έèù έáðÛέìáì òìò ÷ñΠòç ðìò Ý ÷ áέ èÛíáέ login—ð.÷. òòì /usr/home/jack. ΆìέèìÛòá òçì áíòìèΠ cd /cdrom, έάέ ìáðÛ òçì ls, áέα íá ááβðá áí òì CDROM òáð áβίáέ áíáñáù έάέ áìòέáýáέ.

view filename

Άò äÿγιά òά ðññέά ÷ υììάíά áíυò áñ ÷ áβìò (íá υììά filename) ÷ υñβò íá òì áέέÛìòìά. ΆìέειÛòðά òçí áíòìεΠ view /etc/fstab. Άβòðά :ç áέα íά äääβòá.

cat filename

Άάβ ÷ íάέ òά ðññέά ÷ υììάíά òìò filename òòçí ðευίç. Άí òì áñ ÷ áβì áβíάέ ðÿεý íääÛεì, έά ðìññáβòά íά äáβòά ðυìì òì òÝεìò òìò. ÐάòΠòðά **ScrollLock** έάέ ÷ ñçòέììðìέçεääβòά **up-arrow** áέα íά íάòάέέíçεääβòά ðñìð òά ðβòυ; òì **ScrollLock** ðìññáβ íά ÷ ñçòέììðìέçεääβ έάέ íά òέð òάέβääð man. ÐάòΠòðά **ScrollLock** ðÛέέ áέα íά òðάíáòΠòðά íά íάòάέέíçεääβòά ðÛìυ/έÛòυ. ΆíάέáòÝñìí áβíάέ íά äìέειÛòðά òçí áíòìεΠ cat òά έÛðìέά áðυ òά dot áñ ÷ áβά òòìí áñ ÷ έέυ òάð έáðÛεìäì— cat .cshrc, cat .login, cat .profile.

Έά ðññάòçñΠòðά òòì .cshrc òòìòñáýòάέð áέα έÛðìέáð áðυ òέð áðέεíäÝð òçð áíòìεΠð ls (άβíάέ ðÿεý äìέέέÝð). ðìññáβòά íά òέέÛíáðά έέ Ûέέáð òòìòñáýòάέð áέεÛάεíòáð òì áñ ÷ áβì .cshrc. ðìññáβòά íά έÛíáðά áðòÝð òέð òòìòñáýòάέð áέαέÝòέíáð òά υεìòð òìòð ÷ ñΠòðάð òìò òðòòΠíáðìð áí òέð áÛέáðά òòìí áñ ÷ áβì íá òέð ñòέìβòάέð òðòòΠíáðìð òìò csh, òì /etc/csh.cshrc.

4 ΆíάέçòΠíóáò ΆìΠεάέά έάέ Ðεçñìöìñβáð

Άð äÿγιά υìυð ðññέέÝð ÷ ñΠòέíáð ðçãÝð äìΠεάέáð. Óðì ðññάέÛòυ ç εÝíç έääβìääìí áíòέòðìέ ÷ áβ òά έÛòέ ðìò áòáβò Ý ÷ áðά áðέέÝíάέ íά ññÛòáðά—òðìΠευò òì υììά íέáð áíòìεΠð Π áíυð áñ ÷ áβìò.

apropos έääβìääìí

Óððìíάέ òòçí ðευίç υεáð òέð äñäìÝð ðìò ðññέÝ ÷ ðìò òì έääβìääìí áðυ òçí áÛòç whatis.

man έääβìääìí

Óððìíάέ òòçí ðευίç òçí òάέβää man áέα òì έääβìääìí. Ç έðñέυðáñç ðçãΠ òάέìçñβυòçð áέα òά òðòòΠíáðά UNIX. Ç áíòìεΠ man ls έά òάð äáβìάέ υεìòð òìòð òñυðìòð íά ÷ ñçòέììðìέçεääβòά òçí áíòìεΠ ls. ÐάòΠòðά òì **Enter** áέα íά íάòάέέíçεääβòά òòì έääβìääìí, **Ctrl-B** áέα íά ðÛòά íέα òάέβää ðβòυ, **Ctrl-F** áέα íά ðÛòά ððñìòóÛ, **q** Π **Ctrl-C** áέα íά òäñíáòβòáðά òçí man.

which έääβìääìí

Óáð εÝάέ áðυ ðìέíí έáðÛεìäì òìò PATH ç áíòìεΠ έääβìääìí áέðáέääβòάέ.

locate έääβìääìí

Óððìíάέ υεά òά áñ ÷ áβά òìò äβòέìò ðìò òì υììÛ òìòð ðññέÝ ÷ áέ òì έääβìääìí.

whatis έääβìääìí

Óáð εÝάέ òέ έÛíάέ ç áíòìεΠ έääβìääìí έάέ ðìέά áβíάέ ç òάέβää man òçð. ΆñÛòìíðáð whatis * έά òάð äΠòάέ áíòβòìέ ÷ áð ðεçñìöìñβáð áέα υεά òά áέðάέÝòέíá òìò òñÝ ÷ ðìòìò έáðάέυäìò.

whereis έääβìääìí

Άñβòέάέ òì áñ ÷ áβì έääβìääìí, έάέ òððìíάέ òì ðεβñáð υììά έáðάέυäìò òìò.

Ûεέεìí έά áβíάέ áíάέáòÝñìí íά äìέειÛòðά òçí áíòìεΠ whatis áέα έÛðìέáð έìέíÝð έάέ ÷ ñΠòέíáð áíòìεÝð υðυð ðε cat, more, grep, mv, find, tar, chmod, chown, date, έάέ script. Ç áíòìεΠ more òáð äβíάέ òç äòíáðυòçòά íά áέαáÛòáðά íέα òάέβää έÛεä òìñÛ υðυð έάέ òòì DOS, ð. ÷. äñÛòìíðáð ls -l | more Π more filename. Ì

mv rc.conf.orig rc.conf

άέα ίά άδάίάδ ÿñάðά óά ðñÛαίάόά óðçí ðñιçαίγίάίç óìðð έάóÛóóάόç.

Άέα ίά άδάίάñάάóðάβðά ÿίά άñ÷άβì, άβððά

vi filename

Ìάóάέείçέάβðά óðì έάβìάñì ìά óά άάέÛέέα. Òì Esc (escape ðèðèðñì) άÛάέά óì vi óά έάóÛóóάόç άíðìèðì. Ìñβðά έάέ ìάñέέÿð άάóέέÿð άíóìèÿð:

x

óάβìάέ óìì ÷άñάέðβñά ðìð ðÛìù óìð άβìάέ ì άάβέðçð (cursor)

dd

óάβìάέ ðèüèèçñç ðçí άñάììð (άέüìά έέ άí άíάάέðèβìάέ óðì ðÿèìð ðçð ðèüìçð)

i

άέóÛάάέ έάβìάñì óðì óçìάβì ðìð άβìάέ ì άάβέðçð

a

άέóÛάάέ έάβìάñì ìάðÛ óìì άάβέðç

¼óάί ÷ñçóéìðìèðβóáðά ðçí άíðìèð ì ð ðçí a, ìðìñάβðά ίά άέóÛάάðά έάβìάñì. Ðάóðóáð Esc άέα ίά άðέóðñÿðάðά óά έάóÛóóάόç άíðìèðì, üðìð ìðìñάβðά ίά άβðάðά άíðìèÿð üðùð

:w

άέα ίά άñÛðάðά ðέð άέέάάÿð óάð óðì άβòèì έάέ ίά óðìά÷βóáðά ίά άðάìάññÛάέάóðά óì άñ÷άβì

:wq

άέα ίά άñÛðάðά ðέð άέέάάÿð έάέ ίά άάάβðά άðü óì vi

:q!

άέα ίά άάάβðά ÷ùñβð ίά óβóáðά ðέð άέέάάÿð

/έάβìάίì

άέα ίά ìάðάέείçέάβðά óðçí ðñβðç άñάììð ðìð ììòάíβάέάέ óì έάβìάίì—ìάðÛ ìðìñάβðά ίά ðάóðóáðά /Enter (óì ðèðèðñì enter) άέα ίά άñάβðά ðçí άðüìάç άñάììð ðìð ììòάíβάέάέ óì έάβìάίì.

G

άέα ίά ðÛðά óðì ðÿèìð ðìð άñ÷άβìð

nG

άέα ίά ðÛðά óðçí άñάììð n ðìð άñ÷άβìð, üðìð n άβìάέ άñέèìùð

Ctrl-L

άέα ίά ίάíάæüñάóéóðάβ ç ðèüìç

Ctrl-b and Ctrl-f

άέα ίά ίαòάέέίçεάβòά ίέα ίεùίç ðβòù Π ίέα ίεùίç ίðñìóòÛ, υðòò έάέ óòά ðñìāñÛìάόά more έάέ view.

Άίάóέçεάβòά ίά òì vi óòìí àñ÷έεù óάò έάóÛεìāì, àçìεìòñāβìóάò Ýíá έάέíýñέì àñ÷άβì ίά òçì áíòìεΠ vi filename, ðñìóέÝòìíóάò έάέ áóάέñβìóάò έάβìāñ, óβæìíóάò òì àñ÷άβì, έάέ òìñòβñìíóÛ òì ðÛέέ. Òì vi ίāñέέÝ ò òìñÝ ò áðεóóεεÛóάέ áεðεΠíáέò, áðάέαΠ áβìάέ àñέáòÛ ðāñβðεìεì ðñυāñāìā, ððuòά εÛðìεά óóέαìΠ έά εÛìάòά εÛóέ ðìò έá εÛìάέ εÛóέ áíáðÛìóά÷ì. (Óά εÛðìεìòò ðñāāìάóέεÛ àñÝóάέ òì vi—άβìάέ ðεì áòÝέέéòì áðu òì EDIT òìò DOS—āìεéìÛóòά ίά àñāβòά àìΠεάέά ð.÷. áέα òçì áíòìεΠ :r.) ×ñçóέììðìεΠóòά òì Esc ίέα Π ðāñέóóóòāñāò òìñÝ ò áέα ίά áβòóά óβāìòñìε υòέ áβòóά óά έάóÛóóάóç áíòìεΠί έάέ óòìā÷βòóά áðu áέάβ áí εÛóέ áāì óάò ðÛάέ έάέÛ, ίά óβæáòά óó÷ìÛ ίά òçì :w áíòìεΠ, έάέ ÷ñçóέììðìεΠóòά òçì áíòìεΠ :q! áέα ίά āāάβòά έάέ ίά àñ÷βòóάò ðÛέέ áðu òçì àñ÷Π (áðu áέάβ ðìò óάò Ûóçóá ç ðāέáòóάβā :w áíòìεΠ) υìóáí áòòυ ÷ñάέáóóάβ.

Òβñā ðìññāβòά ίά εÛìάòά cd óòìí έάóÛεìāì /etc, ίά áβìáòά root ίά òçì su, ίά ÷ñçóέììðìεΠóòά òì vi áέα ίά áεεÛìíáòά òì àñ÷άβì /etc/group, έάέ ίά ðñìóέÝóáòά Ýíá ÷ñΠóóç óòçì ñÛāā wheel Ýóóέ βóóά ίά Ý÷άέ áέέάέβìáòά root. ΆðεÛ ðñìóέÝóáòά Ýíá ευìā έάέ òì υññā òìò ÷ñΠóóç ίáòÛ òì óÝεìò òçò ðñβòç ðñāñìð òìò àñ÷άβìò, ðáòΠóóά Esc, έάέ ÷ñçóέììðìεΠóòά :wq áέα ίά óβòáòά òì àñ÷άβì óòì áβòéì έάέ ίά āāάβòά. Éó÷ýάέ áìÝóòò. (Áāì áÛεáòά εÛðìεì έáñυ ίáòÛ òì ευìā, óυóòÛ;)

6 Άέòòðβñìíóάò àñ÷άβā áðu òì DOS

Óά áòòυ òì óçìāβì ðÛεεìí áāì Ý÷άòά áÛεάέ εÛðìεì áεòòòòð ίά áìòεáýάέ, ððuòά áð áìýìá Ýíá ðñυðì ίά àçìεìòñāΠóóάòά Ýíá àñ÷άβì áðu ίέα óáεβāá man, ίά òì áíóέāñÛóáòά óά ίέα áέóέÝóóά, έάέ óυòά ίά òì óòðβóáòά áðu òì DOS. óòυ υòέ εÝεáòά ίά áέááÛóáòά ðñìóáέéòέÛ áέα òì ðυò áέεÛæìòì íé Ûāάέáò áíυò àñ÷άβìò (Ýíá àñέáòÛ óçìáíóέéυ εÝìá). Ìðìñāβòά ίά ÷ñçóέììðìεΠóòά òçì áíòìεΠ man chmod áέα ίά áέááÛóáòά áé áòòυ òì εÝìá. Ç áíòìεΠ

```
% man chmod | col -b > chmod.txt
```

έά áóáέñÝóáέ òìòò ευάέέìýò ðñòìòìβçóçò έάέ έá óáβεάέ òçì man óáεβāá óòì àñ÷άβì chmod.txt áíòβ ίά òçì āāβìάέ óòçì ίεùίç óáò. Òβñā áÛεòά ίέα áέóέÝóóά áέáññòυìÝíç áðu DOS óòìí íaçāυ áέóέÝóóάò a, ÷ñçóέììðìεΠóòά òçì áíòìεΠ su áέα ίά áβìáòά root, έάέ áβòóά

```
# /sbin/mount -t msdosfs /dev/fd0 /mnt
```

άέα ίά óòìāÝóáòά (mount) òçì áέóέÝóóά ίά òìí έάóÛεìāì /mnt.

Òβñā (áāì ÷ñάέÛæáòάέ ðεÝìí ίά áβòóά root, έάέ ðìññāβòά ίά áβòáòά exit áέα ίά áðέóòñÝóáòά óóά áέέάέβìáòά òìò ÷ñΠóóç jack) ðìññāβòά ίά ðÛóά óòìí έάóÛεìāì ðìò àçìεìòñāΠóóάò òì chmod.txt έάέ ίά òì áíóέāñÛóáòά óòç áέóέÝóóά àñÛòìíóáò:

```
% cp chmod.txt /mnt
```

Õóóāñā, ÷ñçóέììðìεΠíóáò òçì áíòìεΠ ls /mnt áέα ίά āāβòά óά ðāñέá÷υìāíá òìò έáóáέυāìò /mnt, έá ðñÝðάέ ίά āāβòά έάέ òì àñ÷άβì chmod.txt.

Óβāìòñā έá ðñÝðάέ ίά óóέÛìáòά έέ Ýíá àñ÷άβì áðu òì /sbin/dmesg àñÛòìíóáò

```
% /sbin/dmesg > dmesg.txt
```

έάέ áíóέāñÛòìíóáò òì dmesg.txt óòç áέóέÝóóά. Ç áíòìεΠ /sbin/dmesg óòðβìάέ óá ðçìýìáòά áέεβìçóçò, έάέ áβìάέ ÷ñΠóóéì ίά έáóáέÛāòά òé óòðβìάέ, áòìý āāβ÷íάέ òé áíááìβñέóά òì FreeBSD υìóáí íáεβìçóá. Áí ñυòβóáòά εÛóέ óòçì

<freebsd-questions@FreeBSD.org> Π óά έÚθτíέα ñÚάά óδæΠòçόçò òτò USENET—υδδò ãέα δάνÚάάέαιά “òτí FreeBSD áái άñβóέάέ òτí tape drive ιτò, óέ ίά έÚίυ;”—έα óád æçòΠóττí óβáιτòνά òçτí Ýττáι òçò áτíτíεΠδ dmesg.

Ìðτíñáβòά òπñά ίά áðττíñτíóáñòδΠóάòά òττí ιαçáυ áέóέÝòδάδ (óái root) ãέα ίά άáÚέάòά òç áέóέÝòδά ίά òçτí áτíτíεΠ

/sbin/umount /mnt

έάέ ίά áðάτáέέέτíΠóάòά òτí óγóδçτíÚ óád óά DOS. ÁτíóέáñÚòδά áòòÚ óά áñ÷áβά óά Ýτá DOS έάóÚετáι, áττíβτíòά óά ίά òτí DOS EDIT, òτí Windows Notepad Π òτí Wordpad, Π Ýτá áðáτáñááóδΠ έάέτíÝττò, έÚτíδά ίέα ίέέñΠ áέέάαΠ Ýóóέ πóòά ίά ðñÝðáέ òτí áñ÷áβτí ίά óυέάβ, έάέ òððβóòά υδδòδ òóτíΠεùδ áðυ òτí DOS Π óά Windows. Άέðβæυ ίά áττòέÝòάέ! Ίέ óάέβáάδ man òððπττíτíóάέ ðτíéý υιιττíóά áτí ÷ñçóέττíðτíεΠóάòά òçτí áτíτíεΠ print òτò DOS. (Ç áτíóέáñáòΠ áñ÷áβττí áðυ òτí FreeBSD óά Ýτá mounted DOS òτíβτá áβóέττò áβτáέ óά ίáñέέÝð ðñέððβóάέδ áðέέβτáòττí ðñÚáτá.)

Òτí ίά έÚτáòά Ýτá áέòððυðΠ òδτí FreeBSD ίά òððβóάέ áðάέòάβ ίά òóέÚτáòά ίέα έάóÚεέççç áááñáòΠ òδτí áñ÷áβτí /etc/printcap έάέ ίά áçτíέττíñáΠóάòά Ýτá spool έάóÚετáι òδτí /var/spool/output. Άτí τí áέòððυðΠ òóád áβτáέ òðçτí έýñά lpt0 (áòòΠ ðττò òτí DOS áðτíέάέáβ LPT1), ιðτíñáβ áðέÚ ίά ÷ñáέÚæáòάέ ίά ðÚòά òδττí έάóÚετáι /var/spool/output έάέ (óái root) ίά áçτíέττíñáΠóάòά Ýτá òðτíέάóÚετáι lpd áñÚòττíóád: mkdir lpd, áτí áái òðÚñ÷áέ πæç. Óυòά τí áέòððυðΠ ðé ðñÝðáέ ίά áðáτáÚάέ áτí áβτáέ áττí÷òυδ υδóái òτí óγóδçτá ίáέέτíÚάέ, έάέ τέ áτíτíεÝð lp έάέ lpr έá ðñÝðáέ ίά óóÝέττíτí Ýτá áñ÷áβτí òδττí áέòððυðΠ. Άτí òτí áñ÷áβτí έá òððυέáβ Π ù÷έ, áτáñòÚóάέ áðυ òτí áτí τí áέòððυðΠ Ý÷áέ ñòέτíέóóάβ óυóóÚ, έÚòέ ðττò έάέýððάέ òτí handbook òτò FreeBSD. (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/index.html)

7 ¶έέάò ×ñΠρόείάò ÁτíòτíÝò

df

Άάβ÷τáέ ðτíέάð óóóέáòÝð Ý÷τíτí áβτáέ mount έάέ òτí ÷πñτí òτòδ.

ps aux

Άάβ÷τáέ ðéò áέáñááóβáð ðττò ðñÝ÷τíτí. Ç áτíτíεΠ ps ax òððπτáέ ðέτí óòτíðáαΠ Ýττáι.

rm áñ÷áβτí

Óάπτáέ òτí áñ÷áβτí.

rm -R dir

Óάπτáέ òττí έάóÚετáι dir έάέ υέττòδ òττòδ òðτíέάóάέυαττòδ òτò—ðñτíóτí÷Π!

ls -R

Άάβ÷τáέ òç έβóòά òυτí áñ÷áβττí òτò ðñÝ÷τíττò έάóάέυαττò, έάέ υέυτí òυτí òðτíέάóάέυαττò òτò. Άάπ ðάέέυòáñά ÷ñçóέττíðτíéτíγóά ίέα ðáñáέέάαΠ, òçτí ls -AFR > where.txt, ãέα ίά ðáβñτíυ ίέα έβóòά áðυ υέά óά áñ÷áβά óòτí / έάέ (τá÷υñέóóÚ) òδτí /usr ðñέτí áτáέάέýøυ έάέýðáñττòδ ðñυðτòδ ίά áñβóέυ áñ÷áβά.

passwd

ΆέέÚæάέ òττí έυάέέυ ÷ñΠóóç óád (Π òττí έυάέέυ ÷ñΠóóç òτò root)

man hier

Ç óάέβáá man ãέα òçτí έáñáñ÷áβ áñ÷áβττí òτò UNIX.

×ñçόείηðìέΠόδοò όçì find άέα ίά άñάβόά òì filename óòì /usr Π óά èÛðìεί òðìέάòÛείτáυ òìò ìά όçì άίòìέΠ

```
% find /usr -name "filename"
```

Ìðìñάβόά ίά ÷ñçόείηðìέΠόδοò Ýίá ÷άñάέòΠñá * óάί ìάόá÷άñάέòΠñά óòì "filename" (òì ìðìβì έά ðñÝðáέ ίά άβίáέ ìÝόά óά áέðèÛ áέόάáυάέέÛ) Áί ðάβόά óόçì find ίά øÛίáέ óòì / άίòβ άέα òì /usr έά øÛίáέ άέα òì άñ÷άβì (Π óά άñ÷άβá) óά υέά óά άíáñáÛ óóóòΠíáόά άñ÷άβì, óòìðáñέέάíáάññÝíì έάέ òìò CDROM Π òìò DOS partition.

Íá ðìéý έάέυ άέάέβì ðìò άíçáάβ òέò άíòìéÝð έάέ óά άñάάέάβá òìò UNIX άβίáέ òì UNIX for the Impatient òì Abrahams & Larson (2nd ed., Addison-Wesley, 1996). ÒðÛñ÷ìí άðβόçð ðÛñά ðìééÝð ðέçñìòìñβáð άέα òì UNIX óòì Άέαάβέòòì.

8 Άòυìáíá ΆΠíáόά

Ïπñά ðèÝíì έά ðñÝðáέ ίά Ý÷άόά óά άñάάέάβá άέα ίά ìðìñάβόά ίά óά άáÛάόά ðÝñά έάέ ίά áέèÛάόά άñ÷άβá έάέìÝíì, πóόά ίά ìðìñάβόά ίά ñòèìβόάόά óά ðÛίόά έάέ ίά άìòέáýìí υðò ðÝέάόά. ÒðÛñ÷ìí ðÛñά ðìééÛ ÷ñΠόείá ðñÛáíáόά óòì handbook òìò FreeBSD (ðìò ððÛñ÷άέ ðέέάííí έάέ óòìí άβóèì óάó) έάέ óόçì έάίòñέèΠ óάέβáá òìò FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/index.html>). Ìέα ìάáÛέç ðέççèπñά ðáέÝòυì έάέ ports ððÛñ÷ìí óòì CDROM έάέ óόçì web óάέβáá. Òì handbook άíçáάβ έάέýóáñά ðυò ìðìñάβόά ίά óά ÷ñçόείηðìέΠόδοò (ίá ðÛñάόά òì ðáέÝòì άí òðÛñ÷άέ, ìά όçì άίòìέΠ pkg_add /cdrom/packages/All/packagename, ùðìò packagename άβίáέ òì ùíñá άñ÷άβìò òìò ðáέÝòìò). Òì CDROM Ý÷άέ έβóόáð ùέυì òυì ðáέÝòυì έάέ òυì ports ìά óýìòñáð ðáñέάñáóÝð óóá άñ÷άβá cdrom/packages/index, cdrom/packages/index.txt, έάέ cdrom/ports/index, ìά ðεί έáðòññáñάβò ðáñέάñáóÝð óóá άñ÷άβá /cdrom/ports/*/*/pkg/DESCR, ùðìò ìέ ÷άñάέòΠñáð * άíóέðñìíóáðáýìíò ððìέάόάέυáìòð áðυ έáóçáñβáð ðñìáñáñÛòυì έάέ ìíυìάόά ðñìáñáñÛòυì άíòβóóìé÷ά.

Áí άñβóέάόά òì handbook èÛðυð ðìéýðèìèì (ìά υέά άέάβίá óά lndir έάέ óά Ûέέá) άέα òì ðυò ìðìñάβ èÛðìέìò ίά άάέάόάóòΠόάέ ports áðυ òì CDROM, áó áíýìá èÛóέ ðìò άìòέáýáέ:

```
# cp -R /cdrom/ports/comm/kernit /usr/local
```

ÌáòÛ áðυ áóòυ έά ðñÝðáέ Ýίáð έáóÛείτáò /usr/local/kernit ίά Ý÷άέ óά βáέα άñ÷άβá ðìò Ý÷άέ ì έáóÛείτáò kernit óòì CDROM.

Ïóóáñá, áçìέìòñáβóόά Ýίá έáóÛείτáì /usr/ports/distfiles άí ááì òðÛñ÷άέ Πáç, ÷ñçόείηðìέπíόáð όçì άíòìέΠ mkdir. ÌáòÛ áéÝáñá òì έáóÛείτáì /cdrom/ports/distfiles άέα Ýίá άñ÷άβì ìά ùíñá ðìò ίά άάβ÷ίáέ ùóέ άβίáέ òì port ðìò ðÝέάόά. ÁíóέáñÛòόά áóòυ òì άñ÷άβì óòì έáóÛείτáì /usr/ports/distfiles (óá ðñìóóáóáð άέáυóáέò ìðìñάβόά ίά ðáñάέάβóόá áóòυ òì άΠíá, áóíý òì FreeBSD έά òì èÛίáέ άέα áóÛò). Òόçì ðáñβòðòυóç òìò kernit, ááì òðÛñ÷άέ èÛðìέì distfile.

Έáòυðεί áέèÛìòά ìά cd óòì έáóÛείτáì /usr/local/kernit ðìò Ý÷άέ òì άñ÷άβì Makefile. ÒñÝìòά όçì άíòìέΠ

```
# make all install
```

ΈáóÛ òç áèÛñέάέá áóòΠð όçò áέαάέέáóβáð, òì port έá ÷ñçόείηðìέΠόάέ FTP άέα ίά ðÛñάέ ìðìέááΠðìòά óòìðέáóìÝίá άñ÷άβá òìò ÷ñάέÛáìíóáέ έάέ ááì óά άñβóέάέ óòì CDROM Π óòì έáóÛείτáì /usr/ports/distfiles. Áí ááì Ý÷άόά ñòèìβóáέ èÛðìέá óýíááóç ìά άβέòòì áέυìá έάέ ááì òðÛñ÷άέ èÛðìέì άñ÷άβì ðìò òì port ÷ñάέÛάόάέ óòì /cdrom/ports/distfiles, έά ðñÝðáέ ίά ðÛñάόά òì άñ÷άβì ðìò έáβðáέ ÷ñçόείηðìέπíόáð èÛðìέì Ûέèì ìç÷Ûíçíá έάέ ίά òì άíóέáñÛòόά óòì έáóÛείτáì /usr/ports/distfiles ìά èÛðìέá áέóέÝòóá Π ÷ñçόείηðìέπíόáð òì DOS partition óáó. ΆέάáÛòóá òì Makefile (ìά όçì άíòìέΠ cat Π όçì more Π όçì view) άέα ίά άñάβόά ðìò ίá ðÛòá (òì έòñβυò ìÝíìò áέάñìΠð) άέα ίá ðÛñάόά òì άñ÷άβì έάέ ðìέì ùíñá Ý÷άέ. Òì ùíñá òìò έά òì áέèÛìíòí óòìΠέυð óá

òñìñÙììάά όìò DOS, έάέ ìάòÛ έά ðñÝðáέ υúάí òì áíóέáñÛφάòά óòì /usr/ports/distfiles ìά òì ìάòìñÛóάòά (ìά óçì áíóìεΠ mv) óòì áñ÷έέυ òìò ùíñá þóóά ìά ìðìñάß ìά áñάέάß. (×ñçóέììðìεΠóóά binary ìάóάòìñÝð!) Óυòά áðέóòñÝφóά óòìì έάóÛεìñ /usr/local/kermit, áñάßòά òìì έάóÛεìñ ìά òì Makefile, έάέ áþóóά make all install ðÛέέ.

ËÛóέ Ûεεì ðìò áßìάóάέ ìά óά ports έάέ óά ðáέÝóά ááέάεßóóάíóάέ áßìάέ υúέ εÛðìεì Ûεεì ðñυάñάìά ÷ñáέÛæάóάέ. Áí ç ááέάóÛóóάóç óóάìάðóáέ ìά Ýìά ìΠìóìά can't find unzip Π ìóέάΠðìòά, έά ðñÝðáέ ìά ááέάóάóóáòά òì ðáέÝòì Π òì port òìò unzip ðñέì óóìά÷ßóάòά.

Áóìý ááέάóάóάέάέß, áþóóά óçì áíóìεΠ rehash áέά ìά εÛìάòά òì FreeBSD ìά ìάíáφÛìάέ áέά óά ðñìñÙììάά ðìò áßìάέ óòì path έάέ ìά ìÝñáέ υúέ òðÛñ÷áέ εÛðìò áέάß. (Áì áέά ðìεεÛ ðñìñÙììάά ðìò εÛìάòά whereis Π which, áέά ìά áñάßòά óά ðìεì έάóÛεìñ òìò path áßìάέ, áεÝðáòά ìçìýìάά εÛεìòð path not found, áßìάέ έάέΠ έάÝá ìά ðñìóέÝóάòά òìòð áíóßóóìε÷ìòð έάóάέυυάìòð óòì path ðìò ðáñέÝ÷áέ òì .cshrc óòìì áñ÷έέυ óάð έάóÛεìñ. Óì path óòì UNIX εÛìάέ óçì Βáέά áìóεάέÛ ðìò εÛìάέ έάέ óòì DOS, ìυì ðìò ì ðñÝ÷ì έάóÛεìñò ááì áßìάέ (óòìΠευò) óòì path áέά ευυάìòð áóòÛεάέάð. Áí ç áíóìεΠ ðìò εÝεάòά ìά ðñÝìάòά áßìάέ óòìì ðñÝ÷ìòά έάóÛεìñ, ðñÝðáέ ìά áñÛφάòά ./ áέά ìά áìóεÝφάέ—÷ ùñßò έάìú ìάòÛ óçì ðάýέά.)

×ñΠóέìì áðßóçð áßìάέ έάέ òì Netscape®. Ìðìñάßòά ìά ðÛñάòά óçì ðáέάòóáßά òìò Ýέάìóç áðυ òìì áìòðçñÝðç FTP (ftp://ftp.netscape.com) òìò. (Óì Netscape áðáέóάß òì X Window Óýóóçìά.) ÓðÛñ÷áέ ðεÝì έάέ ìέά Ýέάìóç áέά òì FreeBSD, áé áóòυ φÛìòά έάέÛ, έά óçì áñάßòά. ÁðεÛ ÷ñçóέììðìεΠóóά óçì áíóìεΠ gunzip filename έάέ óçì tar xvf filename óòì áñ÷áßì, ìάóάέíáßóòά òì áέóáεÝóέìì óòìì έάóÛεìñ /usr/local/bin Π εÛðìεì Ûεεì ìÝñìò ðìò áÛæάòά óά áέóáεÝóέìÛ óάð, ðñÝìóá rehash, έάέ óυòά áÛεòά óέò áìðð áíóìεÝð óòì .cshrc áñ÷áßì óòìì áñ÷έέυ έάóÛεìñ εÛεά ÷ñΠóç Π (ðéì áðεÛ) óòì áñ÷áßì /etc/csh.cshrc, òì áñ÷áßì ñòεìßóάìυ óóóðΠìάòìò òìò csh:

```
setenv XKEYSYMDB /usr/X11R6/lib/X11/XKeysymDB
setenv XNLSPATH /usr/X11R6/lib/X11/nls
```

Áóòυ ððìεÝóάέ υúέ òì áñ÷áßì XKeysymDB έάέ ì έάóÛεìñò nls òðÛñ÷ìò óòì /usr/X11R6/lib/X11. Áì ááì òðÛñ÷ìò, áñάßòά òìòð έάέ áÛεòά òìòð áέάß.

Áì áñ÷έέÛ ááέάóάóóáòά òì Netscape óάì port ÷ñçóέììðìεΠìáòð òì CDROM (Π ðΠñάòά òì ðáέÝòì ìÝóυ FTP), ìçì áíóέάέáóóðóáòά òì áñ÷áßì /usr/local/bin/netscape ìά òì ìÝì áέóáεÝóέìì òìò Netscape. Óì áñ÷áßì áóòυ áßìάέ Ýìά áñ÷áßì óεìεý (shell script) ðìò ñòεìΒáέέ óέò ìάóάέçÝð ðáñέáÛεεìíòð ðñέì ðñÝìάέ òì Netscape. Áíòß ìά òì áíóέάέáóóðóáòά, ìάòìñÛóóά òì ìÝì áέóáεÝóέìì óά netscape.bin έάέ áíóέάέáóóðóáòά òì ðáέέυ áέóáεÝóέìì, ðìò áñßóέάòάέ óòì /usr/local/netscape/netscape.

9 Óì ðáñέáÛεεìì óòì Ìðìßì Áìòέáýάóά

Ë óεìευò (shell) áßìάέ òì ðéì óçìáíóέέυ ìÝñìò ðìò ðáñέáÛεεìíòð áñάάóáð óάð. Óòì DOS ì óòìçέóìÝìò óεìευò áßìάέ òì command.com. Ë óεìευò áßìάέ áóòυò ðìò ìάóάòñÛæάέ óέò áíóìεÝð ðìò áñÛóáòά óóçì áñάìΠ áíóìεΠ, έάέ áðέέεíñíáß ìά òì òðυεìðì έάέóìòñáέέυ óýóóçìά. Ìðìñάßòά ìά áñÛφάòά áñ÷áßά áÝóìçð, óάì óά áñ÷áßά áÝóìçð òìò DOS: ìέά óáέñÛ áðυ áíóìεÝð ðìò έά ðñÝìòì ÷ ùñßò óçì áέέΠ óάð ðáñάìáìεΠ.

Óòì FreeBSD òðÛñ÷ìò áýì ðñìááέάóóóçìÝìé óεìεìß: òì csh έάέ òì sh. Óì csh áßìάέ έάέυ áέά ìά εÛìάòά áìóεάέÛ óóçì áñάìΠ áíóìεΠ, áέεÛ áέά áñ÷áßά áÝóìçð ðñìóέìΠóóά òì sh (Π òì bash). Ìðìñάßòά ìά áñάßòά ðìεì óεìευ ðñÝ÷áòά áñÛóìíóáð echo \$SHELL.

Ë óεìευò csh áßìάέ áñέáòÛ έάέυò, áέεÛ ì óεìευò tcsh ìðìñάß ìά εÛìάέ υúέ έάέ òì csh έέ áέυìά ðáñέóóυòáñά. ÓðìóóçñΒáέέ, áέά ðáñÛááέáìά, óçì áíÛεεçóç áíóìεΠ áðυ òì εóòìñέέυ ìά óά ááεÛεά έάέ áðáìáñάóá òυì áíóìεΠ ðñέì ðñÝìòì. ÓðìóóçñΒáέέ óçì áóòυìάóç óòìðεΠñóç òυì áíóìεΠ έάέ òυì ìñÛòυì òυì áñ÷áßυ ìά ÷ñΠóç òìò ðεΠεòñìò **TAB** (òì csh ÷ñçóέììðìεάß òì Esc áέά òìì Βáέì óέìðυ), έάέ òðìóóçñΒáέέ óçì áñΠáìñç áíáέέááΠ ìάóáíý áýì έάóάέυáìυ ìά

όττ άίτρεΠ cd -. Άβιάέ, άδβότδ, δτεϑ δέτ άγέτετ ίά ηδδτβόάδ όττ δñτδñτδΠ όττ όετέτϑ ίά όττ tcsh. Όττ tcsh Ύ÷άέ έέ Ύέεά ÷ñΠόείά ÷άñάέδτñέόόέέΎ, δτδ έά έΎττρί όττ æτΠ όάδ άñέάδΎ δέτ άγέτετ.

Άβιάέ άγέτετ ίά άέέάόάόδΠόάδ Ύίά έάέτϑτñέτ όετέτ όά δñβά άβιάόά:

1. ΆέέάόάόδΠόάδ όττ όετέτ όάτ port Π δάέΎότ, ιιδτδ έά έΎίάδά έάέ άέά έΎεά Ύέετ δάέΎότ. ×ñτόείτδτεΠόάδ όττ άίτρεΠ rehash έάέ όττ which tcsh (δδτεΎότττδάδ ιιέέ όδΠίάδά όττ tcsh) άέά ίά όέάτδñάδδάβδά ιιέέ άέέάόάόδΠεττέά.
2. Όάτ root, άέέΎττδά όττ άñ÷άβτ /etc/shells, δñτδΎότττδάδ ίέά άñάτΠ όδτ άñ÷άβτ ίά όττ έάέτϑτñέτ όετέτ. Όά άδδΠ όττ δάñβδδδττ άδΎΎ δñτδΎότττδά ίέά άñάτΠ δτδ έΎάέ /usr/local/bin/tcsh έάέ όβόάδ όττ άñ÷άβτ. (ΈΎδτεά ports ιδτñάβ ίά όττ έΎττρί άδουιάόά άδδτ άέά όάδ.)
3. ×ñτόείτδτεΠόάδ όττ chsh άίτρεΠ άέά ίά άέέΎττδά όττ όετέτ όάδ όδτ tcsh ιιιέίά, Π άñΎτδά tcsh όδτ prompt άέά ίά άέέΎττδά δñτδουέττΎ όττ όετέτ όάδ ÷ñβδ ίά έΎίάδά login ίάτΎ.

Ότττβουότ: Ιδτñάβ ίά άβιάέ άδέέβιάόττ ίά άέέΎττδά όττ όετέτ όττ root όά έΎδέ άέάότñάδέέεΎ άδδ sh Π csh όά έΎδδδ δάέέεΎδάñάδ άέάιιόάέδ όττ FreeBSD έάέ όά δτεέΎδ Ύέέάδ άέάιιόάέδ όττ UNIX. Ιδτñάβ ίά τττ Ύ÷άδά Ύίά όετέτ δτδ ίά άτδέάγάέ ιιόάτ όττ όγόδττ ίάέέτΠόάέ όά έάδΎόόάόττ άττδ ÷ñΠόότ (single user mode). Τ έγόττ άβιάέ ίά ÷ñτόείτδτεΠόάδ όττ άίτρεΠ su -m άέά ίά άβιάδά root, δτδ έά όάδ άβόάέ Ύίά tcsh όετέτ όάτ root, άδτϑ όττ δτείτδ άβιάέ τ όετέτδ άβιάέ τϑττδ όττ δάñέάΎέεττδτδ. Ιδτñάβδά ίά έΎίάδά ιιιέττ ίέά όΎττεά άέέάΠ δñτδΎότττδάδ όδτ .tcshrc όάδ ίέά όδτδουιάόττ

```
alias su su -m
```

Ύόάτ όττ tcsh ίάέέτΎάέ, άέάάΎάέ όττ άñ÷άβτ /etc/csh.cshrc έάέ γόδάñά όττ /etc/csh.login, ιιδτδ έΎίάέ έάέ όττ csh. Άδβότδ άέάάΎάέ άδδ όττ άñ÷έεττ όάδ έάδΎεττ άττ άñ÷άβτ .login έάέτδ έάέ όττ άñ÷άβτ .cshrc άδβότδ, άέδτδ έέ άτ δδΎñ÷άέ όττ άñ÷άβτ .tcshrc. Άδδτ ιδτñάβδά ίά όττ όδέΎττδά, άτδέάñΎότττδά όττ άñ÷άβτ .cshrc όδτ .tcshrc.

Όβñά δτδ άέέάόάόδΠόάδ όττ tcsh, ιδτñάβδά ίά άέέΎττδά έάέ όττ prompt όάδ. Ιδτñάβδά ίά άñάβδά δέτ δτεέΎδ έάδδñΎñάέάδ όδττ man όάέβάά όττ tcsh, άέέΎ άδ άττττ ίέά άñάτΠ δτδ ιδτñάβδά ίά άΎέάδά όδτ .tcshrc άñ÷άβτ όάδ δτδ έά όάδ έΎάέ δτδάδ άτδτεΎδ Ύ÷άδά άñΎτδέ, όέ βñά άβιάέ, έάέ όά δτεττ έάδΎεττ άβόά. Άδβότδ δάñέΎ÷άέ Ύίά ÷άñάέδΠñά > άτ άβόάδ άδΎδ ÷ñΠόόττ, Π Ύίά ÷άñάέδΠñά # άτ άβόά root, έΎδέ δτδ Ύδóέ έέ άέέετδ όττ έΎίάέ όττ tcsh.

```
set prompt = "%h %t %~ %# "
```

Άδδτ ιδτñάβ ίά δΎάέ όδτ βάέτ τϑττδ δτδ δδΎñ÷άέ τ δάέέΎ set prompt άñάτΠ άτ δδΎñ÷άέ, Π έΎδδ άδδ όττ "if(\$?prompt) then" άτ άάτ δδΎñ÷άέ. ΙάδάδñΎτδά όττ δάέέΎ όά ό÷έέτ, βόδά ίά ιδτñάβδά ίά άδέόδñΎτδά όδτ δάέέτ όάδ prompt άτ όττ δñτδέτΎδά. Ιττ ίά÷Ύόάδά όδττ έάέτϑτñέά άñάτΠ όά έάτΎ έάέ όά άέόάιιάέέΎ. Ιδτñάβδά ίά έΎίάδά όττ tcsh ίά ίάττάέάΎόάέ όττ .tcshrc άñΎότττδά source .tcshrc.

Ιδτñάβδά ίά άάβδά ίέά έβόά ίά όέδ ιάδάάέτδΎδ δάñέάΎέεττδτδ δτδ δδΎñ÷άέττ άñΎότττδάδ env όδτ prompt όάδ. Όττ άδτδΎέάόττ δάñέΎ÷άέ όττ δñτδέεττέόττΎττ άδάττττττδάδ έάέτϑττδ όάδ, όττ pager, έάέ όττ όγδττ όττ δάñτδóέεττ όάδ, άτΎττδά όά δτεέΎ Ύέεά δñΎάττδά. Ιέά ÷ñΠόείττ άτδτεΠ άτ Ύ÷άδά όόττάέάβ άδδ ιάέñέΎ έάέ άάτ ιδτñάβδά ίά όñΎίάδά έΎδτετ δñττττττ, άδάέάΠ τ όγδτδ δάñτδóέετττττ άάτ όττ άδέόδñΎδάέ, άβιάέ ττ άτδτεΠ setenv TERM vt100.

10 ΆέΎόττñά

Όάτ root, ιδτñάβδά ίά άδτδóττττττδά όττ CDROM ίά όττ άίτρεΠ /sbin/umount /cdrom, ίά άΎΎέάδά όττ άβόέτ άδδ όττ ττττ, ίά άΎΎέάδ Ύίά έάέτϑτñέτ έάέ ίά όττ όόττττττδά ίά όττ άίτρεΠ /sbin/mount_cd9660 /dev/cd0a /cdrom

δδìèÝòìíóάδ ùδέ cd0a άβίάέ òì ùñíá òçδ òδóέάδδδ òìδ ìäçãÿ CDR0M. Ìέ δέì δñùóόάδδδ άέäùóάέδ òìδ FreeBSD óάδ άδδñìòì íá óðìäÝóάδδ òì CDR0M άñÛòìíóάδ άδèÛ /sbin/mount /cdrom.

Ôì live óýóðçìá—òì ääýðάñì CDR0M άδù òìδδ άβóέìòδ άέέάδÛóόάόçδ òìδ FreeBSD— ìðìñάβ íá öáíάβ ÷ñΠóέìí άí Ý÷άδδ δάñέìñέóìÝíí ÷ññì. Ôì òέ òδÛñ÷άέ óðì live óýóðçìá έέάóÝñάέ άδù Ýέäìóç óά Ýέäìóç. Ìðìñάβδδ íá äìέìÛóάδδ íá δάβìäδδ άέùìá έάέ δάέ÷ìβάέά άδù òì CDR0M. Άδδù άδάέδδβ íá ÷ñçóέìíðìèΠόάδδ òçì áìðìèΠ lndir, ðìδ άάέάèβóόάδάέ ìά òì óýóðçìá X Window, άέά íá δάβδδά óόά δñìññÛìäóá ðìδ íá άñìòì óά άδάñάβδçóá άñ÷άβά, άέάδδ άñβóέìíóάέ óðì óýóðçìá άñ÷άβùì òìδ /cdrom áìðβ άέά òì /usr έάέ òìδδ òðìέάόάέùäìòδ òìδ, ðìδ óðìèδδ άñβóέìíóάέ. ΆέάäÛóόά òçì man óάέβάά òçδ lndir ìά man lndir.

11 Óá Ó÷üέéÛ Óάò

Άí ÷ñçóέìíðìèΠόάδδ άδδù òìí ìäçäù èá ìά άíάέÝóάñά íá ìÝñù ðìδ άάì Πόάí άñέάδÛ óάδδδ έάέ òέ δάñÝέάέóá òì ìðìβì δέóóäýάδδ ùδέ èá Ýðñάδδ íá δάñέÝ÷άέ, έέ άέùìç ðùìí óάδ άìèçóá. Ìά άδ÷άñέóδΠóù òìí Eugene W. Stark, έάέçççδΠ òçδ άδέóδèçδ òçδ δέçñìòìñέέèδ òðì SUNY-Stony Brook, έάέ òìí John Fieber άέά óá ó÷üέéÛ òìδδ ðìδ ìά άìèçóáí ðìèý.

Annelise Anderson, <andrsn@andrsn.stanford.edu>