

# ΆέόάãùãP óôï NanoBSD

Daniel Gerzo

## ÊõñéÛëïò ÊáíóñùôPò

Copyright © 2006, 2009 Ç ÌÛää Ôáèìçñβùόçò ôïò FreeBSD  
\$FreeBSD: release/9.1.0/el\_GR.ISO8859-7/articles/nanobsd/article.sgml 38826  
2012-05-17 19:12:14Z hrs \$

Ôï FreeBSD áβíáé Ýía éáóï÷ ðñùìÝïí àìðïñééù óýìáïëï òïò FreeBSD Foundation.  
ÐïëëÝò áðù óéò ëÝíáéò P òñÛóáéò íé ïðïβáò ÷ ñçóéïïðïéíýíóáé áðù òïò éáóáóéáóáóóÝò P òïò ðùèçòÝò òïò áéá íá áéáéñβïïí òá ðñïúúíóá òïò éáññïýíóáé àìðïñééÛ óýìáïëá. ¼ðïò áóóÝò àìðáíβæííóáé óá áóóù òï éáβíáïí éáé áéá ùóàò áðù áóóÝò àíùñβæáé ç ÌÛää ÁíÛðòóçò òïò FreeBSD ùóé áβíáé ðéááíúí íá áβíáé àìðïñééÛ óýìáïëá, éá ááβòá Ýía áðù óá óýìáïëá: “TM” P “®”.

Ôï Ýááñáóï áóóù ðáñÝ÷ áé ðεçñïïñβáò áéá óá áñááéáβá òïò NanoBSD, óá ïðïβá ïðïñýí íá ÷ ñçóéïïðïéççèíýí ðñïëáéíÝïò íá àçïéíðñáççèíýí áβáùëá òïò óóóðïáóïò FreeBSD áéá embedded áóáññáÝò, éááÛéççéáò áéá ÷ ñβóç áðù êÛñðá Compact Flash (P Ûëëï ïÝóï áðïèPéáðóçò).

## Table of Contents

1 ΆέόάãùãP óôï NanoBSD .....1  
2 Ñýèìéόç òïò NanoBSD .....2

## 1 ΆέόάãùãP óôï NanoBSD

Ôï NanoBSD áβíáé Ýía áñááéáβï òï ïðïβï áíáððýóóáðáé áíáñáÛ áðù òïí Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.org>. Àçïéíðñááβ Ýía áééíééù áβáùëï òïò óóóðïáóïò FreeBSD áéá embedded áóáññáÝò, éááíééù áéá êÛñðá Compact Flash (P Ûëëï ïÝóï áðïèPéáðóçò).

Ìðïñáβ íá ÷ ñçóéïïðïéççéáβ áéá íá óðéá÷ òïýí áñááéééáóïÝíáð áééùíáð, ó÷ ááéáóïÝíáð áéá áýèïεç ááéáóïÚóóáóç éáé óóíðñçόç óóóççìÛòúí óýðïò “computer appliance”. Óá óóóðïáóá òÝóïéíò áβáïòð Ý÷ïí òï ðéééù éáé éíáéóíééù òïò ãñðïéççèíýí ïÝóá óðï ðñïúúí. Áóóù óççíáβíáé ðùð óð÷íÛ áβíáé ðñïááéáðáóóççèíýíá ùéá óá áðáñáβðçóá ðñïñÛñáóá. Ç óóóéáóP óóíáÝáóáé óá Ýía òðÛñ÷ïí áβéðòï éáé ïðïñáβ íá éáéóïññáPóáé (ó÷ ááüí) áíÝóùð.

Óá ááóééÛ ÷ áñáéðçñéóóééÛ òïò NanoBSD áβíáé:

- Óá ports éáé óá ðáéÝóá éáéóïññáíýí ùðùð óðï FreeBSD — ïðïéíáPðïòá ðñïñáññá ïðïñáβ íá ááéáóáóóáéáβ éáé íá ÷ ñçóéïïðïéççéáβ óðï FreeBSD ïðïñáβ íá áíóúíáðùèéáβ éáé óá Ýía áβáùëï NanoBSD éáé íá éáéóïññáPóáé ïá òïí βáéí ðñïðï.

- Άα οόοάναβ οά εάεόιτναεέυιόçοά — Αί άβιάε άσεέου ίά άβιάε εÜóε ία όι FreeBSD, ουοά άβιάε άσεέου ίά άβιάε όι βαέι δñÜíá εάε ία όι NanoBSD, άεδου άί όι οόάεάεñείÝíí ÷άñάεδçñέοόέεü Ý ÷άε οέυδείá áοάεñάεάβ áδñ όι άβιáεü όιό NanoBSD.
- Όι NanoBSD δñÝ ÷άε ία όι οýοόçíá οά εάδÜóοάόç δñíοόάοβáδ áδñ ááñáöP. Ìδñíáβδá áέυíá εάε ίά όι áδñοόíáÝοάά áδñ όι ñáγíá όçí þñá δñο εάεόιτναάβ. Άάí άβιάε áíáεάβí ίá áεδáεáοόάβ όι fsck(8) ίáδÜ áδñ íεá Üááñíδç áεάεüδP εάεόιτναάβ όιό οόόδPíáόíð.
- Άβιάε áýεüéí ίá áçíεüτναçεάβ εάε ίá δñíοáñíοόάβ Ýíá άβιáεü NanoBSD. Ìá όç ÷ñPόç áñíüδ íüñí οáíáñβíò οεüéüý εάε áñíüδ áñ ÷άβíò áεáíññοóοçδ άβιάε άσεέδP ç áñíεόç δñíοáñíοíÝííüí áεáþεüí δñο εέáñδñéüý íδñέááPδñíðá áíÜáεç.

## 2 Ñýεüέόç όíò NanoBSD

### 2.1 Ç ÷άβáόç όíò NanoBSD

Άοüý áñáοόάβ Ýíá άβιáεü όíò NanoBSD οά εÜδñéí áδñεçεáδóεéü íÝóí, íδñíáβ ίá ÷ñçóéííδñéçεάβ áεá ίá íáεéíPóáé Ýíá οýοόçíá FreeBSD. Ç δñíéáεñέοíÝíç áεáíññοóοç όíò íÝóíò áεεβíçόçδ áδñíáεáβóáé áδñ όñβá íÝñç:

- Άýí áεáíáñβóíáόá áεεβíçόçδ: code#1 εάε code#2.
- Όí áεáíÝñέοíá ñδèíβóáñí, Άδου íδñíáβ ίá δñíοáñδçεάβ οóíí εáδÜεüíáí /cfg όçí þñá εάεόιτναάβ όíò NanoBSD.

ΆδóÜ óá δñβá áεáíáñβóíáόá εáñíééÜ άβιάε δñíοáñδçíÝíá íñíí áεá áíÜáíüç.

Íé εáδÜεüíáíé /etc εάε /var άβιάε áεéüééüíβ áβóéíé md(4) (malloc).

Όí áεáíÝñέοíá ñδèíβóáñí íδñíáβ ίá δñíοáñδçεάβ οóíí εáδÜεüíáí /cfg. ΔáñéÝ ÷άε áñ ÷άβá óá íδñíá áíóεáñÜöííóáé οóíí εáδÜεüíáí /etc. ÉáδÜ όçí áεεβíçόç όíò οόόδPíáόíð όí áεáíÝñέοíá ñδèíβóáñí δñíοáñδÜóáé δñíóññéíÜ íñíí áεá áíÜáíüç εάε áíóεáñÜöííóáé óá áñ ÷άβá όíò οóíí εáδÜεüíáí /etc. Ìδñóá áεá ίá άβιάε εÜδñéá áεεááP ñδèíβóáñí δñéí “íñíéíç” εάε ίá εó ÷άε áεüíá εάε ίáδÜ áδñ áδáíáεεβíçόç όíò οόόδPíáόíð, δñÝðáé ίá áíóεáñÜöóáé áδñ όíí εáδÜεüíáí /etc όóíí áεáíÝñέοíá ñδèíβóáñí, áóüý áδóü δñíοáñδçεάβ áεá áñÜøéíí όóíí εáδÜεüíáí /cfg.

#### Example 1. ÉÜñííóáδ íñíéíáδ áεéááÝð όóíí /etc/resolv.conf

```
# vi /etc/resolv.conf
[... ]
# mount /cfg
# cp /etc/resolv.conf /cfg
# umount /cfg
```

**Note:** Όí áεáíÝñέοíá όí íδñíβí δáñéÝ ÷άε όíí εáδÜεüíáí /cfg δñÝðáé ίá δñíοáñδÜóáé íñíí εáδÜ όçí áεεβíçόç εάε üóáí Ý ÷íóí δñííðáñáéüδçοá óá áñ ÷άβá ñδèíβóáñí όíò /cfg.

Άάí άβιάε εáεP εáÝá ίá íÝíáé íñíéíá δñíοáñδçíÝíí όí áεáíÝñέοíá /cfg. Αί Ýíá áεáíÝñέοíá άβιάε δñíοáñδçíÝíí áεá áñÜøéíí εάε όí áδñεçεáδóεéü íÝóí όíò NanoBSD áδéδñÝðáé δáñéíñέοíÝíí áñééíü éýééüí áááñáδPò (üδñò ð.÷. íáñééÝð éÜñóáδ CF), íδñíáβ ίá áδçñááóόáβ áñíçóééÜ όí áδñεçεáδóéíü íÝóí áδáéáP í δòñPíáδ áñÜóáé éÜèá éβáí óóíòð áβóéíòð όíò οόόδPíáόíð (syncer).



- NANO\_SRC — C áεάάññP όιò äÝíòññò δçääβñò ερπέεά όι ιðñβñ εά ÷ñçόείñðñέçεάβ áεά ίά ίάòäεùòòóóóάβ όι áβäùεñ.
- NANO\_KERNEL — Όñ ùññά όιò äñ÷áβñò ñòεñβóáññ δòñPñά όι ιðñβñ εά ÷ñçόείñðñέçεάβ áεά ίά ÷όέόάβ ñ δòñPñάò όιò áέäρβεñò.
- CONF\_BUILD — ΆðέεñäÝò ðñò ðäñññýñ όόñ óóÛäεñ buildworld όçò ίάòäáερòóóóçò όñò FreeBSD.
- CONF\_INSTALL — ΆðέεñäÝò ðñò ðäñññýñ όόñ óóÛäεñ installworld όçò ðññáòñεñάóβáò όñò áέäρβεñò.
- CONF\_WORLD — ΆðέεñäÝò ðñò ðäñññýñ εάέ óóá äýñ óóÛäεά όçò ðññáòñεñάóβáò όñò áέäρβεñò, εάέ όόñ buildworld εάέ όόñ installworld.
- FlashDevice — Ïñβæάέ όññ όýðñ όñò ñÝόñò äðñεðæáòóçò ðñò εά ÷ñçόείñðñέçεάβ. Άέά ðäñέóóóóäññáò εäðññÝñáέäò äáβòä όñ äñ÷áβñ FlashDevise.sub.

### 2.3.2 ÐññóáñññóñÝñáò ÓóñáñòPóáέò

Όόñ äñ÷áβñ ñýèñέóçò όñò NanoBSD ñðññáβ ίά ñòεñέóóáβ ó÷ááññ εÛεä εäðññÝñáέä όçò ðññáòñεñάóβáò όñò áέäρβεñò εάέ όñò óäεέεñý áέäρβεñò όñ ιðñβñ εά äçñέñòñäçεάβ. ×ñçόείñðñέçεάò ñέέñÝò óóñáñòPóáέò öεñέñý, ñðñññýñά ίά ñòεñβóñòñá óá ðÛñóá. Άέά ðäñÛäáέäñá, ñðñññýñά ίά ðñÝññóñä áέέÝò ñáò äñóñεÝò ñέ ñðñβáò ðäñññáòñññðñέñýñ όñ óäεέέù áβäùεñ ùò äñPò:

```

cust_foo () (
    echo "bar=topless" > \
        ${NANO_WORLDDIR}/etc/foo
)
customize_cmd cust_foo
    
```

ñá ðεñ ÷ñPóείñ ðäñÛäáέäñá όóñÛñòçóçò öεñέñý, ç ñðñβá ñòεñβæάέ εÛðñέá ðäñÛñáòññ όñò óäεέεñý áέäρβεñò, áβñáέ áóòñ ðñò áέñεñòεάβ. C óóñÛñòçóç cust\_etc\_size áέεÛæáέ όçñ ðññáðñέéäñÝñç όείP ñáäÝεñòò όñò εáòáέúññò /etc áðñ 5MB óá 30MB:

```

cust_etc_size () (
    cd ${NANO_WORLDDIR}/conf
    echo 30000 > default/etc/md_size
)
customize_cmd cust_etc_size
    
```

Όñ óäñÛñέñ öεñέñý ðñò äçñέñòñäáβ όñ NanoBSD Ý÷áé ñäñέéÝò Ýóñεñáò óóñáñòPóáέò öεñέñý ñέ ñðñβáò äεðäεñýñ óÝóñέáò äðέðεÝññ ñòεñβóáέò:

- cust\_comconsole — Άðäñññññññέáβ όñ getty(8) óóέð εññóüεäò VGA (ñέ óóóéäòÝò /dev/ttyv\*) εάέ äññññññññέáβ όçñ ÷ñPóç όçò óáέñέáέPò εýñáò COM1 ùò εññóüεä óóóóPñáòñò.
- cust\_allow\_ssh\_root — ΆðέðñÝðäέ όçñ áβóñññ όñò ÷ñPóç root ñÝóù όñò sshd(8).
- cust\_install\_files — ΆäéáέέóóÛ äñ÷áβá áðñ όññ εáòÛεñññ nanobsd/Files. Óá áóòñ όññ εáòÛεñññ äñβóέññóáέ ñäñέéÛ ÷ñPóείá óäñÛñέá öεñέñý áέá όç áέá÷áβñέóç áññò óóóóPñáòñò NanoBSD.

### 2.3.3 ÐññóέÝóññóáò ÐäéÝóá

Όá Ýñá áβäùεñ NanoBSD ñðñññýñά ίá ðññóðäεñýñ εάέ Ýóñεñá ðäéÝóá, ðñò Ý÷ñññ óóέá÷óáβ áðñ ðñέñ ÷ñçόείñðñέçεάò όç ÓðεέεñP ðññ Ports. ñέá óóñÛñòçóç öεñέñý ñðññáβ ίá ääéáóáóóPóáέ Ýñòñá ðäéÝóá όçñ þñá ðñò ðññáòñεñÛæáóáέ όñ

άβαυεϊ. Άεά δάνΰάεεϊά, ς δάνάεΰδου όοίΰñόςός εα άάεάόάόδPόάε όδι άβαυεϊ υεά όα δάεΰόά δϊό άñβόεϊύόάε όοίΰ εάόΰεϊάϊ /usr/src/tools/tools/nanobsd/packages:

```
install_packages () (
mkdir -p ${NANO_WORLDDIR}/packages
cp /usr/src/tools/tools/nanobsd/packages/* ${NANO_WORLDDIR}/packages
chroot ${NANO_WORLDDIR} sh -c 'cd packages; pkg_add -v *;cd ../'
rm -rf ${NANO_WORLDDIR}/packages
)

customize_cmd install_packages
```

### 2.3.4 Δάνΰάεεϊά Άñ÷άβϊό ñδèιβόάυϊ όϊό NanoBSD

ΰά δεPñάδ δάνΰάεεϊά άñ÷άβϊό ñδèιβόάυϊ άεά όι **NanoBSD**, ιά άεΰοϊñάδ ñδèιβόάέδ άεά ός ιάόάεεPδόέός όϊό FreeBSD εάε όςϊ δñϊάόϊεϊάόβά όϊό δάεεεϊύ άεάPεϊό, ιδϊñάβ ιά ιϊεΰæάε εΰδδδ ΰόόε:

```
NANO_NAME=custom
NANO_SRC=/usr/src
NANO_KERNEL=MYKERNEL
NANO_IMAGES=2
```

```
CONF_BUILD='
NO_KLDLOAD=YES
NO_NETGRAPH=YES
NO_PAM=YES
'
```

```
CONF_INSTALL='
NO_ACPI=YES
NO_BLUETOOTH=YES
NO_CVS=YES
NO_FORTRAN=YES
NO_HTML=YES
NO_LPR=YES
NO_MAN=YES
NO_SENDMAIL=YES
NO_SHAREDOCS=YES
NO_EXAMPLES=YES
NO_INSTALLLIB=YES
NO_CALENDAR=YES
NO_MISC=YES
NO_SHARE=YES
'
```

```
CONF_WORLD='
NO_BIND=YES
NO_MODULES=YES
NO_KERBEROS=YES
NO_GAMES=YES
NO_RESCUE=YES
NO_LOCALES=YES
```

```
NO_SYSCONS=YES
NO_INFO=YES
,

FlashDevice SanDisk 1G

cust_nobeastie() (
    touch ${NANO_WORLDDIR}/boot/loader.conf
    echo "beastie_disable=\"YES\"" >> ${NANO_WORLDDIR}/boot/loader.conf
)

customize_cmd cust_comconsole
customize_cmd cust_install_files
customize_cmd cust_allow_ssh_root
customize_cmd cust_nobeastie
```

## 2.4 Άεάάεεάόβα όδι NanoBSD

Ç äεάάεεάόβα άεάίΥñòçò ðìò NanoBSD άβίάε ό÷άòéÛ άðεP:

1. Άεάίεòñάβ άñùò íΥìò äεάπεìò **NanoBSD**, ìά ðì òðίçέóίΥíí ðñùðì.
2. ΆíΥάάóíά ðìò íΥìò äεάπεìò óά ìεά ά÷ñçóéíìðìβçòç εάòÛòìçòç ìεάò óðóέάòPò ðìò ðñΥ÷άé **NanoBSD**.  
 Ç ðéí óçíáíðééP äεάóìñÛ άòðìΥ ðìò óçíάβìò άðù óçí άñ÷έεP ääεάòÛóóάóç ðìò **NanoBSD** άβίάε ùóé ðñά άíòβ ðìò άñ÷άβìò `_.disk.full` (òì ìðìβì ðñéΥ÷άé ðì άβάùεì άñùò ìεùέεçñìò άβóεìò), ääεάóάóòÛεçέά ðì άñ÷άβì `_.disk.image` (òì ìðìβì ðñéΥ÷άé ðì άβάùεì ìεάò ìùñí εάòÛòìçòç ðìò άβóεìò).
3. Êεάβóéìí εάé άðάíáέεβìçòç ðìò óðóðPíáðìò άðù óçí íΥά ääεάóάóçíΥίç εάòÛòìçòç.
4. Άί ùεά ðÛíά εάεÛ, ç άíάáÛεìóç ðάεάβùóά.
5. Άί ìðéáPðìòά ðÛάé óðñάáÛ, άðάíáέέéìPóòά ðç óðóέάòP άðù óçí ðñìçáìΥìάç εάòÛòìçòç (ç ìðìβά ðñéΥ÷άé ðì ðάέéù άβάùεì, ðìò εάέóìòñάβ óùóóÛ). ρóé ìðìñάβóά ìά άðάíáóΥñάóά Ûìάóά ðì óYóóçíά óά εάέóìòñάέP εάòÛóóάóç. ΆéìñεPóòά ìðìéάáPðìòά ðñìáεPíáóά Υ÷άé ðì íΥìí άβάùεì, εάé άðάíáεÛάáóά óçí äεάάεεάόβα.

Άέά ìά ääεάóάóóάéάβ ðì íΥìí άβάùεì óά Υíά óYóóçíά **NanoBSD**, ðì ìðìβì Pαç άñβóéάóάé óά εάέóìòñάβ, ìðìñάβ ìά ðñçóéìðìéçεάβ άβóά ðì óáíÛñéì `updatep1` άβóά ðì `updatep2`. ΆòòÛ óά äYì óáíÛñéά ðεìéíY άñβóéìíóάé óðìí εάòÛεìñì /root.

ΆíÛεìñά ìά ðéð ððçñάóβάð ðìò óðóðPíáðìò óòì ìðìβì äçìéìòñάβóάé Υíά άβάùεì **NanoBSD**, ìðìñάβ ìά ìάóάóñéάβ Υíά íΥìí άβάùεì óðì ðάέéù óYóóçíά ìά äéÛòìñòð ðñùðìòð:

### 2.4.1 ×ñçóéìðìéçéPíáóò ðì ftp(1)

Άí óάð άíáέáóΥñάé ç εάεP óá÷Yóçóά ìάóáóìñÛò, ðñçóéìðìéçéPóòά ðì FTP äεά ðç ìάóáóìñÛò ðìò äεάπεìò:

```
# ftp myhost
get _.disk.image "| sh updatep1"
```

## 2.4.2 × ηζόείηδιέπίόάο όη ssh(1)

Άί όάό άάέάόYήάέ ζ ιάόάοηηŪ όησ άέαηέσ ίά αβίάέ ιά άόόάεP όηηόη έάέ αάί Y ÷ άόά άόάέηYόάέ άδū όη άη ÷ έέū άβάυέη όη ssh(1), όηηόέηPόόά όζ ιάόάοηηŪ ιYόού SSH:

```
# ssh myhost cat _.disk.image.gz | zcat | sh updatep1
```

## 2.4.3 × ηζόείηδιέπίόάο όη nc(1)

Άί όη όγόόζιά όόη ηδιβι Y ÷ άέ άζιέηόηάζέαβ όη ίYι άβάυέη όησ **NanoBSD** αάί όηY ÷ άέ ίYόά ftpd(8) ίYόά sshd(8), ιδιηάβόά ίά ÷ ηζόέηηδιέPόόά Ūέέά άηάέέάβά άέά όζ ιάόάοηηŪ, υδύδ όη nc(1):

1. Δηηόά άηηβίόά Yία άηόδζηάόζόP TCP όόη όγόόζιά όη ηδιβι έά όάηY ÷ άέ όη ίYι άβάυέη, έάέ ηηβόόά όη ίYι άβάυέη υδ άβόηηη άέά όζ ιάόάοηηŪ όησ έά αβίάέ άηάυόάηά:

```
myhost# nc -l 2222 < _.disk.image
```

**Note:** Δηέί άδū άδóū άάάάέυέάβόά υόέ ζ έYήά όησ ÷ ηζόέηηδιέάβόά άέά όη άηόδζηάόζόP ιδιηάβ ίά άα ÷ έάβ άέόάη ÷ υιáíáδ όόίάYόάέδ άδū όη όγόόζιά **NanoBSD** όηηό όη όγόόζιά όησ άηόδζηάόζόP, έάέ αάί άιδιάβæάόάέ, άέά όάηŪάάέάιá, άδū έŪδιέί όάβ ÷ ηδ όηηόόάόβάδ (“firewall”).

2. Óόίάέέάβόά άδū όη **NanoBSD** όόηη άηόδζηάόζόP, η ηδιβιό άβίάέ Pαζ Yόηέηδ ίά όάηY ÷ άέ όη ίYι άβάυέη, έάέ όηηόηηηόάβόόά όη όάίŪηέί όέηέY updatep1 ιά όζί Yηηάι όησ άηάέέάβιό nc(1):

```
# nc myhost 2222 | sh updatep1
```